

Formularul nr. 1

Obiectivul: r-nul Cimisia

Obiectul: s.Gradiste. r Cimisia

Devizul: Lucrari de betonare a unei portiuni de drum in forma de rigola(adincimea rigolei 15cm). Beton grosimea H=15cm L323mX3m (str Gheorghe Asachi)

Caiet de sarcini
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.3.23

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (Incarcare argila de la cariera)	100m3	7,2
2	TsI51A3	Transportarea argilei cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	960
3	TsD03C1	Imprastierea argilei executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II.	100m3	7,2
4	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv. (Compactarea rambleului)	100m3	6
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II.	100m2	9,7
6	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II.	100m3	1,29
		TOTAL Lucrari de terasament		
		Amenajarea stratului rutier piatra sparta H=10cm. beton C25/30 H=15cm (In forma de rigola ,adincimea rigolei 15cm)Pentru aderența mai sporită betonul va trebui tratat cu matura pe umed.		
7	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul . Incarcarea pietrisului de pe garaj situat la 800 metri de obiect	100m3	2,02
8	TsI51A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km.	t	246
9	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire. H=10cm. (PIATRA SPARTA COST ZERO. ESTE DEPOZITATA LA 800 METRI DE OBIECT)	m3	97

10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	94
11	CC03C	Montare plase sudate cu 150x150x5mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	1680
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. BETON C25/30	m2	970
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	236
14	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	236
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 15 cm. Coeficient piatra sparta (PIATRA SPARTA COST ZERO. ESTE DEPOZITATA LA 800METRI DE OBIECT)	m2	338
		TOTAL Amenajarea stratului rutier piatra sparta H=10cm. beton C25/30 H=15cm (In forma de rigola ,adincimea rigolei 15cm)Pentru aderenta mai sporita betonul va trebui tratat cu matura pe umed.		

Beneficiar:Primaria com Gradiste

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

