

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1730277876553 din 30 Octombrie 2024

Obiectul achiziției: **Sistem integrat video de supraveghere și control, inclusiv serviciile de instalare**

| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Camera video | DS-2CD2463G 2-I | China | Hikvision | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Megapixeli H.265+/H264+ CMOS. 3072×2048@20fps. • Microfon; • Rezoluție: 3072x2048, 20fps (2560x1440 25fps). • Full-HD în timp real • Tipuri de detectare multiple • Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului incorporate pentru comunicare în două sensuri. • Matrix 1/2.9 Progressive Scan CMOS. • Codec de compresie H.265+/H.264+, flux triplu. • 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. | <ul style="list-style-type: none"> • Camera 6 Megapixeli H.265+/H264+/MJPEG CMOS. 3072×2048@20fps. • Microfon incorporat • Rezoluție: 3072 x 2048, 20fps (2560 x 1440 25fps). • Full-HD în timp real • Tipuri de detectare multiple (Detectarea trecerii liniilor, detectarea intruziunilor, detectarea feței) • Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului incorporate pentru comunicare în două sensuri. • Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS. • Codec de compresie H.265+/H.264+/MJPEG, flux triplu. | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------|-----------|---|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Lentila 2,8 mm. • Unghi de vizualizare 97°. (True Zi/Noapte ICR). • Senzor PIR. • Iluminare IR până la 10 metri. • Suportă carduri SD de până la 128 GB. • Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). • Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. | <ul style="list-style-type: none"> • 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. • Lentila 2,8 mm/4 mm • Unghi de vizualizare 105°. (True Zi/Noapte ICR). • Senzor PIR. • Iluminare IR max. 10 metri. • Suportă carduri SD de până la 512 GB. • Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). • Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. • Garanție 2 ani | |
| | Switch Tip 1 | DS- 3E1318P- SI | China | Hikvision | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisie 300 m. • 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. • Sarcina maximă pe port de 30W. • Sarcina totală pe POE de 130 W. • Protecție la fulger 6kV. • Lățime de bandă 7,2 Gbps. • Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. • Porturile 1-8 sunt prioritare. • Modurile Standart și Extend. • Design fără ventilator, corp metalic. • Dimensiuni: 266x45x221 mm. • Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisie 300 m. • 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. • Sarcina maximă pe port de 30W. • Sarcina totală pe POE de 230 W. • Protecție la fulger- 6kV. • Lățime de bandă 9,2 Gbps. • Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. • Porturile 1-8 sunt cu prioritare. • Modurile Standart(default) și Extend. • Design fără ventilator, corp metalic. • Dimensiuni: 266x45x221 mm. • Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|---------|-----------|---|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. | <ul style="list-style-type: none"> Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. Garantie 2 ani | |
| | Switch Tip 2 | DS-3E0310P-E/M | China | Hikvision | <ul style="list-style-type: none"> Transmisie 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port 30W. Sarcina totală pe POE 60 W. Protecție la fulger 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. 2 ani garantie. | <ul style="list-style-type: none"> Transmisie 300 m 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps Sarcina maximă pe port 30W Sarcina totală pe POE 60 W Protecție la fulger 6kV Lățime de bandă 5,6 Gbps Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire Modurile Standart și Extend Design fără ventilator, corp metalic Dimensiuni: 218x103x28 mm Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C Alimentare 48 VDC, 1,35 A 2 ani garantie | |
| | Router | RB750r2 (hEX lite) | Letonia | MikroTik | <ul style="list-style-type: none"> Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. Alimentare: 8...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. Temperatura de functionare -20C -> +70C. Fără WiFi. Execuție internă. | <ul style="list-style-type: none"> Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. Alimentare: 6...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. Temperatura de functionare -40C -> +70C. Fără WiFi. Execuție internă. | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------|-----------------|---|--|
| Recorder video Tip 1 | DuoStation RE | EAU | Trassir | <ul style="list-style-type: none"> • Suportă 32 de camere video IP • Flux total de până la 512 Mbit/sec • Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 • 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. | <ul style="list-style-type: none"> • Suportă 32 de camere video IP • Flux total 512 Mbit/sec • Instalarea 4 HDD/SSD 3.5 • 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. • Garantie 2 ani |
| Recorder video Tip 2 | TRASSIR MiniNVR | EAU | Trassir | <ul style="list-style-type: none"> • Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 192 Mbit/sec • Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. • 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. | <ul style="list-style-type: none"> • Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 256 Mbit/sec • Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. • 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. • Garantie 2 ani |
| Dispozitiv de stocare | WD20PUR X HDD 2Tb, 3,5" | SUA | Western Digital | <ul style="list-style-type: none"> • HDD WD20PURX WD Purple. • Proiectat să funcționeze 24/7. • capacitate 2TB, factor de formă 3,5”. • SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. • consum de energie 4,40 W (max.). • dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. • greutate 640 g. • 2 ani garantie. | <ul style="list-style-type: none"> • HDD WD20PURX WD Purple. • Proiectat să funcționeze 24/7. • capacitate 2TB, factor de formă 3,5”. • SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. • consum de energie max. 4,40 W • dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. • greutate 640 g. • 2 ani garantie. |
| UPS | DS-UPS1000/600 | China | Hikvision | <ul style="list-style-type: none"> • UPS 1000 VA / 500 W. • Indicație LED. • Timp de tranziție de la DC la AC ≤ 10 ms. | <ul style="list-style-type: none"> • UPS 1000 VA / 600 W. • Indicație LED. • Timp de tranziție de la DC la AC ≤ 10 ms. |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------|----------|--|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Baterie 12 V, 9 Ah ×1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. • Număr prize de ieșire: 2 buc. • Interval de tensiune 220-240 VAC. • Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. • Dimensiuni: 274x95x139mm. • 1 an garantie | <ul style="list-style-type: none"> • Baterie 12 V, 9 Ah ×1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. • Număr prize de ieșire: 4 buc. • Interval de tensiune 220-240 VAC. • Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. • Dimensiuni: 274x95x139mm. • 2 ani garantie | |
| | Wall cabinet | Dulap de perete 600x600 | China | Lanitron | <ul style="list-style-type: none"> • Dulap de perete 19",12U, 600*600mm. • Ușa din sticlă. • Folosit cu ventilator analog LK-CJ-010 (012703) | <ul style="list-style-type: none"> • Dulap de perete 19",12U, 600x600mm. • Ușa din sticlă. • Folosit cu ventilator analog LK-CJ-010 (012703) | |
| | Ventilator pentru dulap de perete | Ventilator XD12038A C | China | Lanitron | <ul style="list-style-type: none"> • Tensiune 220V | <ul style="list-style-type: none"> • Tensiune 220V | |
| | Prelungitor | Prelungitor | China | Lanitron | <ul style="list-style-type: none"> • 5 Prize • Tensiune 230 V • 250 W • 10 A • 1.8 m | <ul style="list-style-type: none"> • 5 Prize • Tensiune 230 V • 250 W • 10 A • 1.8 m | |
| | Canal Plastic 40*25 | Canal Plastic 40*25 | China | Lanitron | 1. PVC, 40*25 mm, Alb | PVC, 40*25 mm, Alb | |
| | Cablu UTP Cat 5 E | Cablu UTP Cat 5 E | China | Lanitron | 2. Cupru, Cat 5E, 4*2*1 | Cupru, Cat 5E, 4*2*1 | |
| | Cablu PVS 3*1,5 | Cablu PVS 3*1,5 | China | Lanitron | 3. Cupru, 3 fire, 1.5mm2 | Cupru, 3 fire, 1.5mm2 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------|-------------------|--|--|--|
| | Serviciu | Serviciu | Moldova | SC Rapid Link SRL | <p>Materiale necesare pentru montarea echipamentului.</p> <p>Instalarea echipamentelor se va efectua la centrele coordonate:</p> <p>instalare camere video, microfoane, recordere video, controlere de rețea, cititoare, butoane de ieșire, lacăte electromagnetice, amortizoare pentru uși.</p> <p>Executarea serviciilor de instalare a sistemului în termen de 30 zile de la semnarea contractului.</p> <p>-Prezentarea actelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Act predare-primire a bunurilor pentru fiecare centru în parte; - Act de prestarea serviciilor pentru fiecare centru în parte; -Act de dare în exploatare a sistemului. | <p>Materiale necesare pentru montarea echipamentului.</p> <p>Instalarea echipamentelor se va efectua la centrele coordonate:</p> <p>instalare camere video, microfoane, recordere video, controlere de rețea, cititoare, butoane de ieșire, lacăte electromagnetice, amortizoare pentru uși.</p> <p>Executarea serviciilor de instalare a sistemului în termen de 30 zile de la semnarea contractului.</p> <p>-Prezentarea actelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Act predare-primire a bunurilor pentru fiecare centru în parte; - Act de prestarea serviciilor pentru fiecare centru în parte; -Act de dare în exploatare a sistemului. | |
|--|----------|----------|---------|-------------------|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baciu Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: Str. Gh. Asachi 71/7, Chisinau, Moldova