

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1656329128668					
Denumirea procedurii de achiziție:	Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (REPETAT)					
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Hota cu flux laminar.	ECO-BO-120-PP	China	TopAIR	Clasa II de securitate; Suprafață de lucru – 1100-1200 mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota sau încorporabilă în dulap sau pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție	Clasa II de securitate; Suprafață de lucru – 1120; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Hota se livrează cu support propriu (carcasă și picioare cu mecanism de fixare). Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție	
Autoclavă.	AHS-50-N	Spania	Raypa	Cu încărcare orizontală; Volum 40-60 litri; Control al temperaturii la sterilizare +115 ~ +134 °C; temperatura de menținere la cald minim +35 Durata de menținere la cald minim 60-80 minute; Construcție exterioară - oțel cu acoperire; Construcție interioară - oțel-inox; Sisteme de siguranță în funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscă; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibilă; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustică și optică; Alimentare 230V/50Hz; Cu garanție.	Cu încărcare orizontală; Volum 55 litri; Control al temperaturii la sterilizare +100 ~ +134 °C; temperatura de menținere la cald +40 ... +80°C Durata de menținere la cald minim 60-80 minute; Construcție exterioară - oțel cu acoperire; Construcție interioară - oțel-inox; Sisteme de siguranță în funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscă; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibilă; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustică și optică; Alimentare 230V/50Hz; Cu garanție.	

Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST!	KRFDE 2711 HTS	Italia	KW	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~180/150 lit; Congelator bruta/neta: ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC.	Pe picioare / role: 2 role montate în partea din față și 2 role montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C și +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -30 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider (net): 270 lit; Congelator (net): 150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 3 coșuri; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC.	
Frigider cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST!	KLAB RF700CC HTS	Italia	KW	Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Capacitate: minim 700-800 lit; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ± 500 lit; Congelator bruta/neta: ± 300 lit; Cu sistem de răcire; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz;	Pe picioare / role: 2 role montate în partea din față și 2 role montate în partea din spate, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între 0 °C și +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -22 °C; Capacitate: 700 lit; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider (neta): 350 lit; Congelator (neta): 350 lit; Cu sistem de răcire; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat;	

				Controler integrat; Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC.	Ecran digital; Alarmer de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**