

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1759150386068 din 30.09.2025
Obiectul achiziției:	Un mediu curat prin extinderea serviciului de management al deșeurilor în comuna Mănoilești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 90-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Sistem de alimentare pompa injector Cu turbină și interculer Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Maneta revers amplasată lângă volan Greutate standard: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Sistem de alimentare pompa injector Cu turbină și interculer Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Maneta revers amplasată lângă volan Greutate standard: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773 – 1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.	

				hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolată foni originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 față 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapidă; Girofar Mecanismul de suspendare în trei CAT II Manual de utilizare Boton memorie accelerator Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară prin maneta a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70 -90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoare	Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolată foni originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 față 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. 3 perechi hidraulice de cuplare rapidă; Girofar Mecanismul de suspendare în trei CAT II Manual de utilizare Boton memorie accelerator Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară prin maneta a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție 12 luni sau 1000 motoare	
--	--	--	--	--	---	--

Încărcător frontal	MTS 1200	Polonia	Metal Technik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obținuiri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obținuiri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	Cupă multifunctionala 0,4 m3	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 750 -1000 Lățime, mm: 1800 -2000 Înălțime, mm: 700 -900 Greutate, kg: 300 - 400	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 775 Lățime, mm: 1800 Înălțime, mm: 703 Greutate, kg: 305 Puterea necesară: 70/120cp	

				Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Lamă universală Euro	Universala Euro	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 300 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare Euro pe Încărcător frontal; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70 Lățimea de lucru mm: 2000 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare Euro pe Încărcător frontal; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Lama și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulic)	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg-1980 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm;	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutate totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie:1960mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm;	

				-inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-40 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus	
Cositoare	Surmak 165	Turcia	Surmak	Stare: nou Descrierea produsului: Puterea necesara: 60-100 CP Lățimea de lucru: 1650 mm Turații APP: 540 rpm Cardan inclus Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: minim 12 luni.	Stare: nou Descrierea produsului: Puterea necesara: 60-100 CP Lățimea de lucru: 1650 mm Turații APP: 540 rpm Cardan inclus Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: 12 luni.	
Tomberon 120l	Tomberon/Pubela 120L Verde	Turcia	Abox Plastik	Tomberon 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu	Tomberon 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 9,5 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu	

				mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
Tomberon 1100l	Tomberon/Pubela 1100L Verde	Turcia	Abox Plastik	Tomberon 1100 L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 1270x1060x1290 Greutate: 50-60 kg. Material: plastic de înaltă calitate(HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001,	Tomberon 1100 L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 1270x1060x1290 Greutate: 55 kg. Material: plastic de înalte calitate(HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO45001,	
Container pentru Colectarea deșeurilor din plastic	Container pentru deseuri plastic	Moldova	MTC Metals	Container pentru colectarea deșeurilor din plastic Container cu dimensiuni nu mai mici de 1465x1465xH1565 mm - confecționat din panouri de gard bordurate zincate cu diametrul sârmei 3...4 mm, montate pe cornier metalic min. 32x32 mm - dotat cu fund întărit și piciorușe de min 100 mm de la sol - partea din față se va confecționa cu posibilitatea de deschidere pentru evacuarea deșeurilor și va fi dotată cu gura de recepție 360x250 mm cu bordură, bălămăli, mâner și urechiușe pentru lacăt - sub gura de recepție se va instala un	Container pentru colectarea deșeurilor din plastic Container cu dimensiuni nu mai mici de 1465x1465xH1565 mm - confecționat din panouri de gard bordurate zincate cu diametrul sârmei 3 mm, montate pe cornier metalic 32x32 mm - dotat cu fund întărit și piciorușe de 100 mm de la sol - partea din față se va confecționa cu posibilitatea de deschidere pentru evacuarea deșeurilor și va fi dotată cu gura de recepție 360x250 mm cu bordură, bălămăli, mâner și urechiușe pentru lacăt - sub gura de recepție se va instala un	

				panou informativ 500x700 mm din tablă zincată	panou informativ 500x700 mm din tablă zincată	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35