

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1747728412718](#) din 20.05.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea dispersivă în apă de interior albă	ULTRA LATEX GAMA-COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbănire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO. Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform	

				1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l.	standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Ambalaj 12.6 kg COV max 30 g/l.	
Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	Grund antifungic Supraton Lux Biocid	RM	SUPRATEN SA	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderenta la suport) în sistemul de protectie cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L.Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderenta la suport) în sistemul de protectie cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L.Produs, max.g/l:30. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	
Culoare albă	GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării;	

				certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă.	
Culoare turcoaz	GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă.	
Culoare roșu-maro	GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l.	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din	

				Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă.	
Culoare albastră	GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă.	

Culoare ciocolată pentru metal	GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2.7KG. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă.	
Culoare gri	GAMA COLOR	RM	CHETON GRUP SRL	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 2.7KG kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de	

				13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă.	
Diluant	Diluant	RM	CHETON GRUP SRL	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L.	
Coler roșu	Coler roșu	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	
Coler piersic	Coler piersic	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	
Coler turcoaz	Coler turcoaz	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la	

				luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	
Coler cafeniu	Coler cafeniu	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	
Coler albastru	Coler albastru	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistentă ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistentă la abraziune.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grozavu Ecaterina În calitate de: Administrator

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDETEI 114/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747728412718 din 20.05.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare IPLT „Liviu Deleanu”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Vopsea dispersivă în apă de interior albă	kg	1500	27.91	33.50	41875.00	50250.00			
	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase	L	20	23.25	27.90	465.00	558.00			
	culoare albă	kg	270	55.83	67.00	15075.00	18090.00			
	culoare turcoaz	kg	54	51.25	61.50	2767.50	3321.00			
	culoare roșu-maro	kg	81	51.25	61.50	4151.25	4981.50			

	culoare albastră	kg	40,50	52.50	63.00	2126.25	2551.50			
	culoare ciocolată pentru metal	kg	27	51.25	61.50	1383.75	1660.50			
	culoare gri	kg	40,50	52.50	63.00	2126.25	2551.50			
	Diluant	buc	80	24.91	29.90	1993.33	2392.00			
	Coler roșu	kg	1	280.25	336.30	280.25	336.30			
	Coler piersic	kg	2	280.25	336.30	560.50	672.60			
	Coler turcoaz	kg	3	280.25	336.30	840.75	1008.90			
	Coler cafeniu	kg	1	280.25	336.30	280.25	336.30			
	Coler albastru	kg	2	280.25	336.30	560.50	672.60			
	TOTAL					74485.58	89382.70			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grozavu Ecaterina În calitate de: Administrator

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDETEI 114/1
