

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1581081554545** din 13.03.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament de protecție pentru pompieri**

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lotul I						
35111100-6		Aparate de protecție cu aer comprimat	AirGo Pro- B-LG-R-D-SL- *-Q-*.** (Quick Full option)	Germania	MSA Safety	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr. 1)	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr. 1) și documentației anexate.	SM SR EN137:2010 SM SR EN 144-2:2003 SM SR EN 136:2002/AC 2004
		Lotul II						
35110000-8		Costum de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere	US-03/A	Polonia	P.P.H.U. "Subor"	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr. 1)	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr. 2) și documentației anexate.	SM SR EN469:2010 EN 388 și SM SR EN407:2010
		Lotul III						
35110000-8		Mănuși pentru pompieri cu jambiere	CHELSEA 8009 long	Cehia	HOLIK International s.r.o.	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr.2)	Conform specificației tehnice atașate (anexa nr.2) și documentației anexate.	EN 388, EN 659:2003+A1:2008
		Lotul IV						
35110000-8		Cagulă pentru pompieri	Model: 7925C20 EK1	Franța	P.P.H.U. "Subor"	Țesătură tricotată cu inflamabilitate redusă (Nomex) Rezistență la temperatură. Rezistență la produse chimice. Rezistență ridicată la abraziune	Este confecționat din tricotaje DF 7925 (Aramidă) cu următoarea compoziție: 73% - aramide, 21% - viscoză FR, 4% - PA, 2% - fibră antistatică. Rezistență la	EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 13911:2004

						Cu deschidere facial și lungime până la jumătatea umerilor și parțial pe piept. Greutate 270 g/m². Posibilitate de spălare la 40°C	temperatură. Rezistență la produse chimice. Rezistență ridicată la abraziune Cu deschidere facial și lungime până la jumătatea umerilor și parțial pe piept. Greutate 250 g/m². Posibilitate de spălare la 40°C	EN ISO 11612
		Lotul V						
35110000-8		Cizme pentru pompieri	STRAZAK ART.01	Polonia	Galmag Sp.z.o.o	Talpa și carâmb din cauciuc vulcanizat. Carâmb rezistent la foc cu capacitate de izolarea căldurii nivelul 3, carâmb cu întăritură de 2 mm. Talpa rezistentă la combustibil, potrivită pentru mediu periculos, talpa din cauciuc vulcanizată care care nu permite alunecarea. Rezistent la antiderapaj pentru extra-durabilitate. Testat pentru a rezista la curent de 18kv în condiții uscate. Talpa rezistentă la obiecte tăioase și ascutite. Performanță mutiplă dată și de protecția împotriva frigului. Lamela la talpă de mijloc din oțel. O bucată de oțel inoxidabil ce întâmpină prevederile standardului EN ISO 20345-2014. Talpa și carâmbul rezistent față de acizi slabi și substanțele alcaline. Bombeu metalic. La interior cu ciorap (șosetă de iarnă) termoizolant din blană sintetică, pentru perioada rece a anului. Termen garanție – minim 12 luni	Talpa și carâmb din cauciuc vulcanizat. Carâmb rezistent la foc cu capacitate de izolarea căldurii nivelul 3, carâmb cu întăritură de 2 mm. Talpa rezistentă la combustibil, potrivită pentru mediu periculos, talpa din cauciuc vulcanizată care care nu permite alunecarea. Rezistent la antiderapaj pentru extra-durabilitate. Testat pentru a rezista la curent de 18kv în condiții uscate. Talpa rezistentă la obiecte tăioase și ascutite. Performanță mutiplă dată și de protecția împotriva frigului. Lamela la talpă de mijloc din oțel. O bucată de oțel inoxidabil ce întâmpină prevederile standardului EN ISO 20345-2014. Talpa și carâmbul rezistent față de acizi slabi și substanțele alcaline. Bombeu metalic. La interior cu ciorap (șosetă de iarnă) termoizolant din blană sintetică, pentru perioada rece a anului. Termen garanție – minim 12 luni	EN 15090:2006 EN ISO 20345: 2004 (SB P E CI SRA)
		Lotul VI						
35110000-8		Centură de siguranță pentru pompieri	PB-067	Polonia	Protekt Sp.z o.o	Destinată condițiilor grele de lucru. Rezistență termică. Confectionată din chingă lată de teron (fibre PES - ignifugat) cu lățimea de 85mm. Catarama de închidere cu dubla siguranță. Catarama de ajustare și siguranța	Destinată condițiilor grele de lucru. Rezistență termică. Confectionată din chingă lată de teron (fibre PES - ignifugat) cu lățimea de 85mm. Catarama de închidere cu dubla siguranță. Catarama de ajustare și siguranța	EN 358 – 2008

						suplimentara. 1 inel mare, de ancorare laterala din aluminiu. Mijloc de legătura cu carabina automata la capăt. Sarcina de încercare – 350 kg.	suplimentara. 1 inel mare, de ancorare laterala din aluminiu. Mijloc de legătura cu carabina automata la capăt. Sarcina de încercare – 350 kg.	
		Lotul VII						
35110000-8		Cască de protecție pentru salvatori și pompieri	HEROS-titan	Austria	Rosenbauer International AG	<u>Cerințele generale a căștii:</u> Protejarea capului de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, protecția feței și ochilor de acțiunea lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal. <u>Caracteristici tehnice:</u> Greutatea – max. 1650 gr. (cu vizor și protector, fără lanternă); Perioadă minimă de rezistență la: 140°C/30 min și 250°C/15 min; Vizor anti-zgârieturi și anti-ceață, cu dispozitiv de iluminare încorporat în carcasă și detașabil; Protecție împotriva electrocutării: minim 400 de volți; Material compozit: fibre de sticla și plastic, armat cu țesătură aramidică, rezistentă la temperaturi înalte; Amortizare lovituri – min. 50KJ; Sistem de ajustare integrat (variind de la 52 - 63cm); Canale interioare de ventilație; Centuri de fixare ignifuge; Culoare galben fluorescent.	<u>Cerințele generale a căștii:</u> Protejarea capului de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, protecția feței și ochilor de acțiunea lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal. <u>Caracteristici tehnice:</u> Greutatea – max. 1300-1600 gr. (cu vizor și protector, fără lanternă); Perioadă minimă de rezistență la: 140°C/30 min și 300°C/15 min; Vizor anti-zgârieturi și anti-ceață, cu dispozitiv de iluminare încorporat în carcasă și detașabil; Protecție împotriva electrocutării: minim 400 de volți; Material compozit: fibre de sticla și plastic, armat cu țesătură aramidică, rezistentă la temperaturi înalte; Amortizare lovituri – min. 50KJ; Sistem de ajustare integrat (variind de la 49 - 67cm); Canale interioare de ventilație; Centuri de fixare ignifuge; Culoare galben fluorescent.	EN443:2008 tip B/3b. EN 16471:2014, EN 16473:2017, ISO 16073:2011
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Igor Pojar** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**TechPlanet**” SRL, Adresa: Republica Moldova, mun. Orhei, sat. Piatra, MD-3542. Oficiu: mun. Orhei, str. M.Sadoveanu, 50

