

Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc" mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 reparatii LOT 3

Valoarea de deviz 754182 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Constructii | | | | |
| | | 1.1. Reparatia pavajului in fata liceului | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 1.30 | 250.87 103.74 | 326.14 134.87 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 3.00 | 23.34 23.34 | 70.03 70.03 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.30 | 420.22 356.62 | 126.07 106.99 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1.60 | 580.89 64.19 | 929.43 102.71 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | m | 8.50 | 157.96 38.26 | 1342.62 325.17 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibrotornat Cruce OL-2, gr. 38mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | 16.00 | 268.81 67.69 | 4300.92 1083.09 |
| Total Reparatia pavajului in fata liceului | | | | | 7095.23 | |
| Incluziv salariu | | | | | 1822.85 | |
| | | 1.2. Cabinetul 208 - Pardosea | | | | |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 33.00 | 16.25 16.21 | 536.41 534.93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------|---|----|-------|-----------------|---------------------|
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 60.00 | 30.01 29.83 | 1800.38 1789.58 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 | 19.57 19.45 | 117.43 116.71 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6.00 | 4.70 1.95 | 28.17 11.67 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 | 86.96 45.39 | 521.78 272.33 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 6.00 | 58.66 31.12 | 351.94 186.74 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 60.00 | 118.20 15.17 | 7091.96 910.35 |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.60m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 60.00 | 353.14 84.29 | 21188.58 5057.52 |
| 15 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1.00 | 116.61 16.86 | 116.61 16.86 |
| Total Cabinetul 208 - Pardosea | | | | | | 31753.28 |
| Incluziv salariu | | | | | | 8896.70 |
| | | 1.3. Cabinetul 101 | | | | |
| | | 1.3.1. Pardosea | | | | |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 32.50 | 16.25 16.21 | 528.29 526.83 |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 59.30 | 30.01 29.83 | 1779.38 1768.71 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 | 19.57 19.45 | 117.43 116.71 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6.00 | 4.70 1.95 | 28.17 11.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|-------|------------------|---------------------|
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 6.00 | 86.96 45.39 | 521.78 272.33 |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 6.00 | 58.66 31.12 | 351.94 186.74 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 59.30 | 118.20 15.17 | 7009.22 899.73 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 59.30 | 410.09 162.10 | 24318.10 9612.53 |
| 24 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 32.50 | 56.09 25.94 | 1823.08 842.92 |
| Total Pardosea | | | | | | 36477.40 |
| Incluziv salariu | | | | | | 14238.16 |
| 1.3.2. Timplarie | | | | | | |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.60 | 27.23 27.23 | 70.81 70.81 |
| 26 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice | kg | 40.00 | 2.78 2.59 | 111.13 103.74 |
| 27 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.60 | 2112.13 52.52 | 5491.54 136.55 |
| Total Timplarie | | | | | | 5673.47 |
| Incluziv salariu | | | | | | 311.10 |
| 1.3.3. Reparatia glafurilor si pertetilor dupa instalarea usii | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--------|---|----|------|------------------|-------------------|
| 28 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 3.30 | 8.33 7.13 | 27.50 23.54 |
| 29 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) | m2 | 3.30 | 282.19 192.70 | 931.24 635.92 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3.30 | 42.52 35.66 | 140.32 117.68 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3.30 | 24.72 9.08 | 81.56 29.96 |
| 32 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3.30 | 308.69 79.10 | 1018.69 261.05 |
| Total Reparatia glafurilor si pertetilor dupa instalarea usii | | | | | | 2199.32 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1068.15 |
| Total Cabinetul 101 | | | | | | 44350.18 |
| Incluziv salariu | | | | | | 15617.41 |
| 1.4. Cabinetul 32A | | | | | | |
| 1.4.1. Tavan si grinzi | | | | | | |
| 33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 2.10 | 8.33 7.13 | 17.50 14.98 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.10 | 21.73 9.08 | 45.63 19.06 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2.10 | 116.73 99.21 | 245.14 208.33 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.10 | 22.69 12.97 | 47.64 27.23 |
| 37 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 4.30 | 9.51 6.48 | 40.91 27.88 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.10 | 4.70 1.95 | 9.86 4.08 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2.10 | 42.52 35.66 | 89.30 74.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|----|-------|------------------|--------------------|
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.10 | 4.70 1.95 | 9.86 4.08 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 2.10 | 54.61 35.66 | 114.67 74.89 |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 11.70 | 350.04 142.65 | 4095.50 1668.98 |
| Total Tavan si grinzi | | | | | | 4716.02 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2124.42 |
| 1.4.2. Pereti si glafuri interioare | | | | | | |
| 43 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 38.50 | 21.30 20.75 | 820.00 798.83 |
| 44 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 38.50 | 8.33 7.13 | 320.80 274.60 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 38.50 | 21.73 9.08 | 836.51 349.49 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38.50 | 96.61 79.10 | 3719.32 3045.53 |
| 47 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm | m2 | 38.50 | 95.33 77.81 | 3670.13 2995.61 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 38.50 | 22.69 12.97 | 873.49 499.27 |
| 49 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 19.00 | 9.51 6.48 | 180.77 123.20 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38.50 | 42.52 35.66 | 1637.09 1372.99 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38.50 | 4.70 1.95 | 180.77 74.89 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet | m2 | 38.50 | 73.81 35.66 | 2841.57 1372.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|----|-------|------------------|-------------------|
| | | existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| Total Pereti si glafuri interioare | | | | | | 15080.44 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10907.38 |
| | | 1.4.3. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in coridor si clasa | | | | |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 10.40 | 49.88 18.80 | 518.79 195.56 |
| 54 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.35 | 256.36 256.12 | 89.73 89.64 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 35.00 | 32.24 13.62 | 1128.54 476.57 |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.10 | 99.03 71.32 | 207.97 149.78 |
| 57 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 3.10 | 8.33 7.13 | 25.83 22.11 |
| 58 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) | m2 | 3.10 | 282.19 192.70 | 874.80 597.38 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3.10 | 42.52 35.66 | 131.82 110.55 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3.10 | 24.72 9.08 | 76.62 28.14 |
| 61 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 3.10 | 308.69 79.10 | 956.95 245.22 |
| Total Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in coridor si clasa | | | | | | 4011.04 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1914.97 |
| | | 1.4.4. Pardosea | | | | |
| 62 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 14.40 | 16.25 | 234.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|----|-------|------------------|--------------------|
| | | | | | 16.21 | 233.42 |
| 63 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 12.50 | 30.01 29.83 | 375.08 372.83 |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 2.00 | 19.57 19.45 | 39.14 38.90 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 2.00 | 4.70 1.95 | 9.39 3.89 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 2.00 | 86.96 45.39 | 173.93 90.78 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 2.00 | 58.66 31.12 | 117.31 62.25 |
| 68 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 12.50 | 118.20 15.17 | 1477.49 189.66 |
| 69 | CG36B | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.15m/m2) si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12.50 | 388.24 100.50 | 4853.01 1256.28 |
| 70 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 2.00 | 116.61 16.86 | 233.22 33.72 |
| Total Pardosea | | | | | | 7512.64 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2281.72 |
| 1.4.5. Timplarie | | | | | | |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.10 | 27.23 27.23 | 57.19 57.19 |
| 72 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de | m2 | 4.20 | 2112.13 52.52 | 8870.95 220.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|---------|--|-----|-------|------------------------|------------------------|
| | | productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | | | | |
| Total Timplarie | | | | | | 8928.14 |
| Incluziv salariu | | | | | | 277.77 |
| | | 1.4.6. Incalzirea | | | | |
| 73 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 | 7.78 <hr/> 7.78 | 7.78 <hr/> 7.78 |
| 74 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 | 38.35 <hr/> 32.42 | 38.35 <hr/> 32.42 |
| Total Incalzirea | | | | | | 46.13 |
| Incluziv salariu | | | | | | 40.20 |
| Total Cabinetul 32A | | | | | | 40294.41 |
| Incluziv salariu | | | | | | 17546.46 |
| | | 1.5. Cabinetul 201 | | | | |
| | | 1.5.1. Tavan si grinzi | | | | |
| 75 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 0.60 | 233.96 <hr/> 123.84 | 140.38 <hr/> 74.31 |
| 76 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 8.30 | 8.33 <hr/> 7.13 | 69.16 <hr/> 59.20 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8.30 | 21.73 <hr/> 9.08 | 180.34 <hr/> 75.34 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8.30 | 116.73 <hr/> 99.21 | 968.89 <hr/> 823.40 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8.30 | 22.69 <hr/> 12.97 | 188.31 <hr/> 107.63 |
| 80 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 19.10 | 9.51 <hr/> 6.48 | 181.72 <hr/> 123.84 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8.30 | 4.70 <hr/> 1.95 | 38.97 <hr/> 16.15 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8.30 | 42.52 <hr/> 35.66 | 352.93 <hr/> 295.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|---|----|-------|------------------|--------------------|
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8.30 | 4.70 1.95 | 38.97 16.15 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 8.30 | 54.61 35.66 | 453.24 295.99 |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 21.80 | 350.04 142.65 | 7630.94 3109.73 |
| Total Tavan si grinzi | | | | | | 10243.84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4997.74 |
| 1.5.2. Pereti si glafuri interioare | | | | | | |
| 86 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 62.00 | 21.30 20.75 | 1320.53 1286.43 |
| 87 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 62.00 | 8.33 7.13 | 516.61 442.21 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 62.00 | 21.73 9.08 | 1347.11 562.81 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62.00 | 96.61 79.10 | 5989.56 4904.50 |
| 90 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm | m2 | 62.00 | 95.33 77.81 | 5910.34 4824.10 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62.00 | 22.69 12.97 | 1406.66 804.02 |
| 92 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 20.00 | 9.51 6.48 | 190.28 129.68 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62.00 | 42.52 35.66 | 2636.35 2211.04 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31.30 | 24.72 9.08 | 773.60 284.13 |
| 95 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala | m2 | 31.30 | 308.69 79.10 | 9662.15 2475.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|----------------|-------|-----------------|--------------------|
| | | mozaic de quart: 4.5 kg/m ² - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | | | | |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m ² | 30.70 | 4.70 1.95 | 144.14 59.72 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m ² | 30.70 | 73.81 35.66 | 2265.87 1094.82 |
| 98 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Pervaz) | m ² | 1.25 | 97.06 64.84 | 121.33 81.05 |
| 99 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tevi) | m ² | 1.10 | 99.03 71.32 | 108.94 78.46 |
| Total Pereti si glafuri interioare | | | | | | 32393.46 |
| Incluziv salariu | | | | | | 19238.94 |
| 1.5.3. Pardosea | | | | | | |
| 100 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 21.00 | 16.25 16.21 | 341.36 340.41 |
| 101 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m ² | 24.40 | 30.01 29.83 | 732.16 727.76 |
| 102 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m ² | 2.50 | 19.57 19.45 | 48.93 48.63 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m ² | 2.50 | 4.70 1.95 | 11.74 4.86 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m ² | 2.50 | 86.96 45.39 | 217.41 113.47 |
| 105 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m ² | 2.50 | 58.66 31.12 | 146.64 77.81 |
| 106 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m ² | 24.40 | 118.20 15.17 | 2884.06 370.21 |
| 107 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe | m ² | 24.40 | 363.44 84.29 | 8868.06 2056.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|--|-----|------|------------------|-------------------|
| | | suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.90m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | |
| 108 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | 1.00 | 116.61 16.86 | 116.61 16.86 |
| Total Pardosea | | | | | 13366.96 | |
| Incluziv salariu | | | | | 3756.74 | |
| 1.5.4. Timplarie | | | | | | |
| 109 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.30 | 27.23 27.23 | 62.64 62.64 |
| 110 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.30 | 2112.13 52.52 | 4857.90 120.80 |
| Total Timplarie | | | | | 4920.54 | |
| Incluziv salariu | | | | | 183.43 | |
| 1.5.5. Incalzirea | | | | | | |
| 111 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 | 7.78 7.78 | 7.78 7.78 |
| 112 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 | 38.35 32.42 | 38.35 32.42 |
| Total Incalzirea | | | | | 46.13 | |
| Incluziv salariu | | | | | 40.20 | |
| Total Cabinetul 201 | | | | | 60970.93 | |
| Incluziv salariu | | | | | 28217.05 | |
| 1.6. Cabinetul 308 | | | | | | |
| 1.6.1. Tavan si grinzi | | | | | | |
| 113 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin | m2 | 3.70 | 8.33 7.13 | 30.83 26.39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|---------|--|----|-------|-----------------|--------------------|
| | | curatire si buciardare (nasecica) - partial | | | | |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3.70 | 21.73 9.08 | 80.39 33.59 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (partial) | m2 | 3.70 | 116.73 99.21 | 431.92 367.06 |
| 116 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 2.60 | 9.51 6.48 | 24.74 16.86 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9.20 | 4.70 1.95 | 43.20 17.90 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 9.20 | 42.52 35.66 | 391.20 328.09 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9.20 | 4.70 1.95 | 43.20 17.90 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 9.20 | 54.61 35.66 | 502.38 328.09 |
| Total Tavan si grinzi | | | | | | 1547.85 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1135.87 |
| | | 1.6.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 121 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila | m2 | 31.40 | 21.30 20.75 | 668.78 651.51 |
| 122 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 31.40 | 8.33 7.13 | 261.64 223.96 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 31.40 | 21.73 9.08 | 682.25 285.04 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31.40 | 96.61 79.10 | 3033.42 2483.89 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31.40 | 22.69 12.97 | 712.40 407.20 |
| 126 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 10.50 | 9.51 6.48 | 99.90 68.08 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 31.40 | 42.52 | 1335.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---|-----|-------|------------------|----------------------|
| | | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | | | 35.66 | 1119.79 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31.40 | 4.70 1.95 | 147.43 61.08 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31.40 | 73.81 35.66 | 2317.54 1119.79 |
| Total Pereti si glafuri interioare | | | | | | 9258.54 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6420.33 |
| 1.6.3. Incalzirea | | | | | | |
| 130 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 1.00 | 7.78 7.78 | 7.78 7.78 |
| 131 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 1.00 | 38.35 32.42 | 38.35 32.42 |
| Total Incalzirea | | | | | | 46.13 |
| Incluziv salariu | | | | | | 40.20 |
| Total Cabinetul 308 | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | 7596.39 |
| 1.7. Cabinetul 104A | | | | | | |
| 1.7.1. Tavan si grinzi | | | | | | |
| 132 | RpIzC42B | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 83.30 | 30.12 29.83 | 2508.61 2484.54 |
| 133 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 83.30 | 233.96 123.84 | 19489.02 10316.24 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83.30 | 4.70 1.95 | 391.11 162.04 |
| 135 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, (gros. 2 mm, k=0.4 - pe gips-carton) | m2 | 83.30 | 46.69 39.68 | 3889.58 3305.52 |
| 136 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 26.00 | 9.51 6.48 | 247.36 168.58 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83.30 | 4.70 1.95 | 391.11 162.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------|---|-------|--------|----------------------|----------------------|
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 83.30 | 42.52 35.66 | 3542.07 2970.64 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83.30 | 4.70 1.95 | 391.11 162.04 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 83.30 | 54.61 35.66 | 4548.76 2970.64 |
| Total Tavan si grinzi | | | | | | 35398.75 |
| Incluziv salariu | | | | | | 22702.27 |
| 1.7.2. Pereti si glafuri interioare | | | | | | |
| 141 | RpIzC42A | Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | 27.60 | 21.69 21.40 | 598.54 590.56 |
| 142 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.01 | 49178.18 11451.39 | 491.78 114.51 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 84.00 | 21.73 9.08 | 1825.12 762.52 |
| 144 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84.00 | 104.02 77.81 | 8737.60 6535.87 |
| 145 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 84.00 | 82.99 50.58 | 6971.43 4248.32 |
| 146 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 84.00 | 21.63 2.92 | 1817.07 245.10 |
| 147 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 672.00 | 0.40 0.00 | 268.80 0.00 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84.00 | 96.61 79.10 | 8114.89 6644.80 |
| 149 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -84.00 | 38.13 31.12 | -3203.02 -2614.35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|----|-------|------------------|---------------------|
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84.00 | 22.69 12.97 | 1905.79 1089.31 |
| 151 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 59.00 | 9.51 6.48 | 561.33 382.56 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84.00 | 42.52 35.66 | 3571.84 2995.61 |
| 153 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 52.40 | 24.72 9.08 | 1295.10 475.67 |
| 154 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 52.40 | 308.69 79.10 | 16175.61 4145.09 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31.60 | 4.70 1.95 | 148.37 61.47 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 31.60 | 73.81 35.66 | 2332.30 1126.92 |
| Total Pereti si glafuri interioare | | | | | | 51612.36 |
| Incluziv salariu | | | | | | 26803.95 |
| 1.7.3. Stilpi | | | | | | |
| 157 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (grosime 12,5 mm, hidrofug) | m2 | 15.20 | 434.73 244.28 | 6607.91 3713.03 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15.20 | 4.70 1.95 | 71.37 29.57 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gros. 2 mm, k=0.4 - pe gips-carton) | m2 | 15.20 | 38.64 31.64 | 587.36 480.96 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15.20 | 42.52 35.66 | 646.33 542.06 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8.10 | 24.72 9.08 | 200.20 73.53 |
| 162 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m | m2 | 8.10 | 308.69 79.10 | 2500.43 640.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|----------------|-------|------------------|----------------------|
| | | (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m ² - conform fișei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | | | | |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor | m ² | 7.10 | 4.70 1.95 | 33.34 13.81 |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabilă LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m ² | 7.10 | 73.81 35.66 | 524.03 253.20 |
| Total Stilpi | | | | | | 11170.96 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5746.90 |
| 1.7.4. Pardoseli | | | | | | |
| 165 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m ² | 75.50 | 50.73 50.58 | 3829.75 3818.43 |
| 166 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m ² | 75.50 | 19.57 19.45 | 1477.69 1468.63 |
| 167 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pereți și pardoseli | m ² | 75.50 | 21.73 9.08 | 1640.43 685.36 |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m ² | 75.50 | 86.96 45.39 | 6565.78 3426.79 |
| 169 | IzF53A | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren înspumat XPS, grosime 50 mm, într-un strat | m ² | 75.50 | 94.76 7.78 | 7154.22 587.45 |
| 170 | CC03C | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m ²) | kg | 95.00 | 20.66 1.95 | 1962.62 184.79 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m ² | 75.50 | 86.96 45.39 | 6565.78 3426.79 |
| 172 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m ² | 75.50 | 87.99 46.68 | 6642.93 3524.70 |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m ² (grosimea minimă de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafața antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m ² | 75.50 | 410.09 162.10 | 30961.49 12238.55 |
| 174 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanată aplicate cu adeziv | m | 42.00 | 56.09 25.94 | 2355.98 1089.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------|---|----|-------|------------------|-------------------|
| Total Pardoseli | | | | | 69156.69 | |
| Incluziv salariu | | | | | 30450.81 | |
| | | 1.7.5. Timplarie | | | | |
| 175 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (ferestre) | m2 | 3.75 | 27.23 27.23 | 102.12 102.12 |
| 176 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 6.60 | 9.11 9.08 | 60.11 59.91 |
| 177 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A, rigidizari din otel zincat. Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.05 | 2002.84 47.33 | 4105.82 97.03 |
| 178 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm | m | 16.60 | 177.97 5.84 | 2954.23 96.87 |
| 179 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 1.20 | 267.97 5.84 | 321.56 7.00 |
| 180 | CK25A | Usi INTRIOARE confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.10 | 2112.13 52.52 | 4435.47 110.29 |
| 181 | CK25A | Usi EXTRIOARE cu rezistenta sportia, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la | m2 | 2.10 | 2312.13 52.52 | 4855.47 110.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|--|----|------|-------------------|------------------|
| | | fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | | | | |
| Total Timplarie | | | | | | 16834.80 |
| Incluziv salariu | | | | | | 583.53 |
| | | 1.7.6. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in clasa | | | | |
| 182 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 5.20 | 49.88 18.80 | 259.39 97.78 |
| 183 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.32 | 420.22 356.62 | 134.47 114.12 |
| 184 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0.30 | 3254.36 393.58 | 976.31 118.07 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.50 | 21.73 9.08 | 54.32 22.69 |
| 186 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2.50 | 104.02 77.81 | 260.05 194.52 |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2.50 | 96.61 79.10 | 241.51 197.76 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.50 | 22.69 12.97 | 56.72 32.42 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.50 | 42.52 35.66 | 106.30 89.16 |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.50 | 24.72 9.08 | 61.79 22.69 |
| 191 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 2.50 | 308.69 79.10 | 771.74 197.76 |
| Total Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in clasa | | | | | | 2922.61 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1086.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|----|-------|------------------|-------------------|
| | | 1.7.7. Crearea de gol pentru usa exterioara, restabilirea fatadei | | | | |
| 192 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 10.40 | 49.88 18.80 | 518.79 195.56 |
| 193 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0.42 | 256.36 256.12 | 107.67 107.57 |
| 194 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 35.00 | 32.24 13.62 | 1128.54 476.57 |
| 195 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.10 | 99.03 71.32 | 207.97 149.78 |
| 196 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30mm | m2 | 2.00 | 323.07 189.53 | 646.14 379.05 |
| 197 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 5.20 | 9.51 6.48 | 49.47 33.72 |
| 198 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2.00 | 23.42 7.78 | 46.84 15.56 |
| 199 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2.00 | 157.39 79.10 | 314.79 158.21 |
| Total Crearea de gol pentru usa exterioara, restabilirea fatadei | | | | | 3020.20 | |
| Incluziv salariu | | | | | 1516.02 | |
| | | 1.7.8. Scara exterioara | | | | |
| 200 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | 0.15 | 250.92 103.74 | 37.64 15.56 |
| 201 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0.15 | 420.22 356.62 | 63.03 53.49 |
| 202 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 0.20 | 171.83 171.83 | 34.37 34.37 |
| 203 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.15 | 580.89 64.19 | 87.13 9.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---------|---|-----|-------|-------------------|--------------------|
| 204 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 1.50 | 126.98 61.60 | 190.47 92.40 |
| 205 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 10.00 | 24.96 5.12 | 249.57 51.22 |
| 206 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 35.00 | 21.87 4.08 | 765.45 142.97 |
| 207 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0.80 | 1554.02 369.59 | 1243.22 295.67 |
| 208 | CH03F | Trepte interioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si selivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane | m | 2.40 | 126.31 87.53 | 303.14 210.08 |
| 209 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | 2.90 | 679.04 249.96 | 1969.23 724.88 |
| Total Scara exterioara | | | | | 4943.06 | |
| Incluziv salariu | | | | | 1630.27 | |
| | | 1.7.9. Incalzirea | | | | |
| 210 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1.00 | 7.78 7.78 | 7.78 7.78 |
| 211 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 | 6.48 6.48 | 25.94 25.94 |
| 212 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 6.00 | 29.29 24.64 | 175.72 147.84 |
| 213 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 | 97.26 97.26 | 389.04 389.04 |
| 214 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4.00 | 38.80 37.61 | 155.22 150.43 |
| 215 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiador din otel 22 PKKP 300x1800mm) | buc | 8.00 | 2241.27 51.87 | 17930.18 414.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 216 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (suport cu fixare in pardosea) | buc | 16.00 | 215.97 12.97 | 3455.49 207.49 |
| 217 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 | 95.59 11.67 | 764.73 93.37 |
| 218 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 | 95.59 11.67 | 764.73 93.37 |
| 219 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 | 21.68 6.48 | 173.47 51.87 |
| 220 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16.00 | 55.41 9.73 | 886.50 155.62 |
| 221 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 | 62.47 11.67 | 249.86 46.68 |
| 222 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 8.00 | 43.29 22.69 | 346.35 181.55 |
| 223 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 32.00 | 14.06 9.73 | 449.79 311.23 |
| 224 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 52.00 | 54.78 25.94 | 2848.35 1348.67 |
| 225 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40.00 | 16.67 11.67 | 666.65 466.85 |
| 226 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16.00 | 23.43 16.86 | 374.93 269.73 |
| 227 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 | 137.26 9.73 | 274.51 19.45 |
| 228 | IC40B | Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 50.00 | 33.91 18.16 | 1695.26 907.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------|--|-----|-------|------------------|---------------------|
| Total Incalzirea | | | | | | 31634.51 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5289.65 |
| Total Cabinetul 104A | | | | | | 226693.93 |
| Incluziv salariu | | | | | | 95810.39 |
| | | 1.8. Cabinet fotbal | | | | |
| | | 1.8.1. Pereti | | | | |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 42.00 | 24.72 9.08 | 1038.06 381.26 |
| 230 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 42.00 | 308.69 79.10 | 12965.18 3322.40 |
| Total Pereti | | | | | | 14003.24 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3703.66 |
| | | 1.8.2. Incalzirea | | | | |
| 231 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2.00 | 97.26 97.26 | 194.52 194.52 |
| 232 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 2.00 | 38.80 37.61 | 77.61 75.21 |
| 233 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel 22K, 500/1500) | buc | 3.00 | 2649.49 42.15 | 7948.46 126.44 |
| 234 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 | 95.59 11.67 | 286.77 35.01 |
| 235 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 | 95.59 11.67 | 286.77 35.01 |
| 236 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 | 21.68 6.48 | 65.05 19.45 |
| 237 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6.00 | 55.41 9.73 | 332.44 58.36 |
| 238 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 | 62.47 11.67 | 124.93 23.34 |
| 239 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau | m | 4.50 | 43.29 | 194.82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|---------|---|-----|-------|----------------|--------------------|
| | | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | | | 22.69 | 102.12 |
| 240 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 | 14.06 9.73 | 168.67 116.71 |
| 241 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 29.00 | 54.78 25.94 | 1588.50 752.14 |
| 242 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24.00 | 16.67 11.67 | 399.99 280.11 |
| 243 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 | 23.43 16.86 | 140.60 101.15 |
| 244 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 | 137.26 9.73 | 274.51 19.45 |
| 245 | IC40B | Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24.00 | 33.91 18.16 | 813.72 435.72 |
| Total Incalzirea | | | | | | 12897.38 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2374.76 |
| Total Cabinet fotbal | | | | | | 26900.62 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6078.43 |
| 1.9. Lucrari diverse | | | | | | |
| 246 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 23.00 | 81.05 81.05 | 1864.15 1864.15 |
| 247 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 23.00 | 71.97 71.97 | 1655.37 1655.37 |
| 248 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 23.00 | 129.00 0.00 | 2967.00 0.00 |
| Total Lucrari diverse | | | | | | 6486.52 |
| Incluziv salariu | | | | | | 3519.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|---|-----|----------|----------------|------------------|
| | | Total | | 100.00 + | | 455397.62 |
| | | CAS | | 24.00 % | | 44425.25 |
| | | Total: | | 100.00 + | | 499822.87 |
| | | Transport | | 7.00 % | | 18571.95 |
| | | Total: | | 100.00 + | | 518394.82 |
| | | Cheltueli de regie | | 12.00 % | | 62207.38 |
| | | Beneficiu | | 4.00 % | | 23224.09 |
| Total Constructii | | | | | | 603826.29 |
| | | 2. Montare | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinetul 32A | | | | |
| 249 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 2.00 | 19.45 19.45 | 38.90 38.90 |
| 250 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 | 3.89 3.89 | 15.56 15.56 |
| Total Lucrari de electricitate - Cabinetul 32A | | | | | | 54.47 |
| Incluziv salariu | | | | | | 54.47 |
| | | 2.2. Lucrari de electricitate - Cabinetul 201 | | | | |
| 251 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 | 19.45 19.45 | 77.81 77.81 |
| 252 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5.00 | 3.89 3.89 | 19.45 19.45 |
| Total Lucrari de electricitate - Cabinetul 201 | | | | | | 97.26 |
| Incluziv salariu | | | | | | 97.26 |
| | | 2.3. Lucrari de electricitate - Cabinetul 308 | | | | |
| 253 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 1.00 | 19.45 19.45 | 19.45 19.45 |
| 254 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3.00 | 3.89 3.89 | 11.67 11.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|-------|--------|--------------------|--------------------|
| Total Lucrari de electricitate - Cabinetul 308 | | | | | | 31.12 |
| Incluziv salariu | | | | | | 31.12 |
| | | 2.4. Lucrari de electricitate - Cabinetul 104A | | | | |
| 255 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2.70 | 468.28 437.02 | 1264.34 1179.96 |
| 256 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 120.00 | 14.10 0.00 | 1692.00 0.00 |
| 257 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 | 19.00 0.00 | 2850.00 0.00 |
| 258 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2.70 | 2410.13 1543.19 | 6507.35 4166.62 |
| 259 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 | 78.66 17.51 | 157.32 35.01 |
| 260 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 | 83.51 20.10 | 501.08 120.60 |
| 261 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 10.00 | 384.24 18.16 | 3842.35 181.55 |
| 262 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 1.00 | 502.04 72.62 | 502.04 72.62 |
| 263 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A | buc | 3.00 | 107.79 46.68 | 323.36 140.05 |
| Total Lucrari de electricitate - Cabinetul 104A | | | | | | 17639.84 |
| Incluziv salariu | | | | | | 5896.42 |
| Total | | | | | | 17822.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------|---|----------|---|---|-----------------|
| | CAS | | 24.00 % | | | 1459.02 |
| | Total: | | 100.00 + | | | 19281.71 |
| | Transport | | 7.00 % | | | 780.89 |
| | Total: | | 100.00 + | | | 20062.60 |
| | Cheltueli de regie | | 60.00 % | | | 3647.56 |
| | Beneficiu | | 4.00 % | | | 948.41 |
| | Total Montare | | | | | 24658.57 |
| | Total: | | 100.00 + | | | 628485 |
| | TVA | | 20.00 % | | | 125697 |

Total deviz:

754182

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

DETS Riscani

(semnatura)

(semnatura)

**Lucrari de reparatie la LT "G.
Meniuc" mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL N 3
reparatii LOT 3**

Valoarea de deviz 754182 lei

Intocmit in preturi curente

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Monopera:

| N | Cod resurse | Denumirea | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|----------------|------------------------------|----------|-----------|--------|-------------------|
| 1. | ¹ | Muncitor | h-om | 82.458 | 64.84 | 5346.577 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 189.208 | 64.84 | 12268.266 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 154.305 | 64.84 | 10005.136 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 603.232 | 64.84 | 39113.576 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16.30 | 64.84 | 1056.892 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8.55 | 64.84 | 554.382 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.125 | 64.84 | 72.945 |
| 8. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5.75 | 64.84 | 372.83 |
| 9. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 20.478 | 64.84 | 1327.82 |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11.062 | 64.84 | 717.26 |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 22.35 | 64.84 | 1449.174 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 493.811 | 64.84 | 32018.692 |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 205.589 | 64.84 | 13330.391 |
| 14. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4.788 | 64.84 | 310.454 |
| 15. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 14.422 | 64.84 | 935.122 |
| 16. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 5.285 | 64.84 | 342.679 |
| 17. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 104.425 | 64.84 | 6770.917 |
| 18. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.16 | 64.84 | 204.894 |
| 19. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11.30 | 64.84 | 732.692 |
| 20. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 154.093 | 64.84 | 9991.39 |
| 21. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 63.338 | 64.84 | 4106.836 |
| 22. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 16.764 | 64.84 | 1086.978 |
| 23. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.70 | 64.84 | 45.388 |
| 24. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.594 | 64.84 | 38.515 |
| 25. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.80 | 64.84 | 51.872 |
| 26. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13.30 | 64.84 | 862.372 |
| 27. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 88.309 | 64.84 | 5725.988 |
| 28. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29.068 | 64.84 | 1884.737 |
| 29. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 299.25 | 64.84 | 19403.337 |
| 30. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 74.144 | 64.84 | 4807.503 |
| 31. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 250.599 | 64.84 | 16248.846 |
| | | Total: | | | | 191184.461 |

Materiale:

| N | Cod resurse | Denumirea materialelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|----|---------------|---|----------|-----------|--------|-------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.05 | 0.50 | 0.525 |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.006 | 600.00 | 3.42 |
| 3. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 | 800.00 | 1.28 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|--------|---------|---------|----------|
| 4. | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.592 | 72.00 | 186.624 |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 36.18 | 3.00 | 108.54 |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 36.18 | 15.00 | 542.70 |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0.054 | 50.00 | 2.70 |
| 8. | 11110001000232 | Intrerupator automat pina la 32A | buc | 3.00 | 60.00 | 180.00 |
| 9. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 | 55.00 | 111.10 |
| 10. | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 102.762 | 14.00 | 1438.675 |
| 11. | 1139042 | Clei "" | kg | 0.54 | 45.00 | 24.30 |
| 12. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2.012 | 400.00 | 805.00 |
| 13. | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.036 | 400.00 | 14.40 |
| 14. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.556 | 400.00 | 222.48 |
| 15. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.012 | 320.00 | 3.84 |
| 16. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12.75 | 320.00 | 4080.00 |
| 17. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.605 | 320.00 | 193.568 |
| 18. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.08 | 320.00 | 25.60 |
| 19. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.96 | 320.00 | 307.136 |
| 20. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.118 | 320.00 | 37.888 |
| 21. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.048 | 320.00 | 15.36 |
| 22. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12.523 | 0.50 | 6.261 |
| 23. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 4.646 | 4.00 | 18.584 |
| 24. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.559 | 30.00 | 16.77 |
| 25. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.002 | 4200.00 | 9.66 |
| 26. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.004 | 4200.00 | 16.38 |
| 27. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.002 | 4200.00 | 6.30 |
| 28. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 | 4200.00 | 2.10 |
| 29. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3165.35 | 0.03 | 94.96 |
| 30. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 60.45 | 0.40 | 24.18 |
| 31. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.15 | 400.00 | 60.00 |
| 32. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2.05 | 1900.00 | 3895.00 |
| 33. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11.20 | 2000.00 | 22400.00 |
| 34. | 2030112959151 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioare) | m2 | 2.10 | 2200.00 | 4620.00 |
| 35. | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 73.058 | 34.00 | 2483.982 |
| 36. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 | 0.55 | 8.80 |
| 37. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 69.20 | 0.50 | 34.60 |
| 38. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 139.127 | 0.65 | 90.433 |
| 39. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6.00 | 0.20 | 1.20 |
| 40. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3.38 | 4.00 | 13.52 |
| 41. | 21200021 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 120.00 | 14.10 | 1692.00 |
| 42. | 21200022 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 150.00 | 19.00 | 2850.00 |
| 43. | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1.109 | 16.00 | 17.744 |
| 44. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3.957 | 16.00 | 63.312 |
| 45. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.53 | 32.00 | 16.96 |
| 46. | 2320166200729 | Parchetin | l | 4.686 | 3.00 | 14.058 |
| 47. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.18 | 25.00 | 4.50 |
| 48. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.46 | 16.00 | 7.36 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------|--------|----------|
| 49. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.986 | 12.00 | 11.832 |
| 50. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7.614 | 80.00 | 609.08 |
| 51. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 69.015 | 17.00 | 1173.255 |
| 52. | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 41.16 | 42.00 | 1728.72 |
| 53. | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 55.72 | 90.00 | 5014.80 |
| 54. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.901 | 90.00 | 81.09 |
| 55. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0.225 | 90.00 | 20.25 |
| 56. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.778 | 65.00 | 50.57 |
| 57. | 24302261000001 | Fuga | kg | 41.02 | 32.50 | 1333.15 |
| 58. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.701 | 36.00 | 25.243 |
| 59. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 60.05 | 37.20 | 2233.879 |
| 60. | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrunt" | kg | 127.82 | 30.00 | 3834.60 |
| 61. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 22.843 | 30.00 | 685.287 |
| 62. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 3.84 | 30.00 | 115.20 |
| 63. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 7.823 | 6.00 | 46.935 |
| 64. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.666 | 90.00 | 239.913 |
| 65. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.478 | 40.00 | 19.10 |
| 66. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 50.347 | 6.50 | 327.258 |
| 67. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.733 | 24.00 | 17.592 |
| 68. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 34.32 | 12.00 | 411.84 |
| 69. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 27.379 | 4.10 | 112.253 |
| 70. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 8.08 | 4.90 | 39.592 |
| 71. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 10.10 | 4.90 | 49.49 |
| 72. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 16.82 | 8.00 | 134.56 |
| 73. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 76.551 | 1.50 | 114.827 |
| 74. | 2521106718327 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 1.20 | 260.00 | 312.00 |
| 75. | 2521106758325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm | m | 16.60 | 170.00 | 2822.00 |
| 76. | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 270.00 | 3.00 | 810.00 |
| 77. | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 12.875 | 20.00 | 257.50 |
| 78. | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 83.43 | 28.00 | 2336.04 |
| 79. | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - 30mm | m2 | 2.161 | 68.00 | 146.975 |
| 80. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 266.587 | 1.50 | 399.881 |
| 81. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 74.00 | 0.80 | 59.20 |
| 82. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1.10 | 12.00 | 13.20 |
| 83. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 254.245 | 7.20 | 1830.567 |
| 84. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 168.60 | 6.50 | 1095.90 |
| 85. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 25.60 | 2.15 | 55.04 |
| 86. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4001.60 | 2.15 | 8603.44 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|-----|----------|---------|----------|
| 87. | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 11.448 | 2.15 | 24.613 |
| 88. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 5.106 | 2.15 | 10.978 |
| 89. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 224.112 | 2.15 | 481.841 |
| 90. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 176.176 | 2.15 | 378.778 |
| 91. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 57.598 | 2.50 | 143.994 |
| 92. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 121.32 | 5.00 | 606.60 |
| 93. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2401.809 | 6.50 | 15611.76 |
| 94. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15.062 | 2.00 | 30.124 |
| 95. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2419.701 | 2.40 | 5807.282 |
| 96. | 26531021008311 | Tink | kg | 4.60 | 34.00 | 156.40 |
| 97. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 361.725 | 6.50 | 2351.214 |
| 98. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 187.008 | 2.40 | 448.819 |
| 99. | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 642.15 | 51.00 | 32749.65 |
| 100. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0.435 | 30.00 | 13.05 |
| 101. | 2661112800660 | Pavaj vibrotornat Cruce OL-2, gr. 38mm, gri | m2 | 16.24 | 147.00 | 2387.28 |
| 102. | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte | m2 | 2.958 | 330.00 | 976.14 |
| 103. | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 138.844 | 210.00 | 29157.24 |
| 104. | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 104.575 | 51.00 | 5333.335 |
| 105. | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.383 | 1320.00 | 504.90 |
| 106. | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3.024 | 900.00 | 2721.60 |
| 107. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 8.382 | 0.00 | 0.00 |
| 108. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 545.94 | 4.10 | 2238.354 |
| 109. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1.817 | 0.00 | 0.00 |
| 110. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 8.542 | 60.00 | 512.55 |
| 111. | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS | m2 | 78.165 | 84.00 | 6565.868 |
| 112. | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 102.762 | 220.00 | 22607.75 |
| 113. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.091 | 1320.00 | 120.12 |
| 114. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 131.585 | 4.00 | 526.34 |
| 115. | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.00 | 425.00 | 425.00 |
| 116. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 0.90 | 19.00 | 17.10 |
| 117. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 11.145 | 19.00 | 211.755 |
| 118. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 35.875 | 17.00 | 609.875 |
| 119. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 31.698 | 9.00 | 285.279 |
| 120. | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 77.49 | 9.00 | 697.407 |
| 121. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 64.159 | 15.00 | 962.388 |
| 122. | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 185.503 | 15.00 | 2782.544 |
| 123. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 35.175 | 195.00 | 6859.125 |
| 124. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.70 | 26.00 | 18.20 |
| 125. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.075 | 26.00 | 1.95 |
| 126. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.24 | 30.00 | 67.20 |
| 127. | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 165.70 | 3.00 | 497.10 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|----------|---------|----------|
| 128. | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 4.20 | 95.00 | 399.00 |
| 129. | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 | 55.00 | 336.60 |
| 130. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 70.00 | 18.00 | 1260.00 |
| 131. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 | 5.50 | 44.00 |
| 132. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4.40 | 22.00 | 96.80 |
| 133. | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 64.159 | 3.50 | 224.557 |
| 134. | 2822115700003 | Radiator otel 22K, 500/1500 | buc | 3.00 | 2600.00 | 7800.00 |
| 135. | 2822115700004 | Radiator din otel 22 PKKP 300x1800mm | buc | 8.00 | 2180.00 | 17440.00 |
| 136. | 2822115708002 | Element de sustinere radiatoare (suport cu fixare in pardosea) | buc | 16.00 | 200.00 | 3200.00 |
| 137. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.023 | 20.00 | 0.46 |
| 138. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 180.79 | 17.90 | 3236.141 |
| 139. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.038 | 26.00 | 0.975 |
| 140. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.35 | 72.00 | 25.20 |
| 141. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.45 | 2.00 | 0.90 |
| 142. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 168.20 | 0.35 | 58.87 |
| 143. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2181.635 | 0.25 | 545.409 |
| 144. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40 | buc | 16.00 | 0.35 | 5.60 |
| 145. | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama | buc | 6.00 | 0.35 | 2.10 |
| 146. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1 | buc | 74.00 | 0.35 | 25.90 |
| 147. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.45 | 0.40 | 0.18 |
| 148. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 79.79 | 25.00 | 1994.737 |
| 149. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.007 | 55.00 | 0.412 |
| 150. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 74.00 | 0.30 | 22.20 |
| 151. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 134.00 | 0.65 | 87.10 |
| 152. | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32.00 | 0.60 | 19.20 |
| 153. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 16.16 | 0.30 | 4.848 |
| 154. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 10.40 | 1.00 | 10.40 |
| 155. | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 44.00 | 3.65 | 160.60 |
| 156. | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 22.00 | 5.50 | 121.00 |
| 157. | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 64.00 | 4.20 | 268.80 |
| 158. | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 22.00 | 45.00 | 990.00 |
| 159. | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 6.00 | 50.00 | 300.00 |
| 160. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 1.80 | 2.50 | 4.50 |
| 161. | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 11.00 | 82.00 | 902.00 |
| 162. | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 11.00 | 82.00 | 902.00 |
| 163. | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 74.00 | 12.00 | 888.00 |
| 164. | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 4.00 | 125.00 | 500.00 |
| 165. | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 10.40 | 350.00 | 3640.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|---------|--------|--------|-------------------|
| 166. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.045 | 20.00 | 0.90 |
| 167. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 69.00 | 0.65 | 44.85 |
| 168. | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 45.72 | 4.00 | 182.88 |
| 169. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.058 | 200.00 | 11.60 |
| 170. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.32 | 200.00 | 64.00 |
| 171. | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 11.00 | 14.00 | 154.00 |
| 172. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 10.40 | 1.00 | 10.40 |
| 173. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1.04 | 25.00 | 26.00 |
| 174. | 3500021795200 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 672.00 | 0.40 | 268.80 |
| 175. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 176. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 177. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12.209 | 0.00 | 0.00 |
| 178. | 4100126202818 | Apa | m3 | 16.714 | 0.00 | 0.00 |
| 179. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.70 | 3.00 | 8.10 |
| 180. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 18.09 | 3.50 | 63.315 |
| 181. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.837 | 15.00 | 12.555 |
| 182. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.16 | 20.00 | 43.20 |
| 183. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 81.54 | 0.20 | 16.308 |
| 184. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.86 | 2.00 | 9.72 |
| 185. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.135 | 15.00 | 2.025 |
| 186. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.054 | 15.00 | 0.81 |
| 187. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.432 | 4.00 | 1.728 |
| 188. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 45.64 | 4.00 | 182.56 |
| | | Total: | | | | 276469.605 |

Utilaje:

| N | Cod resurse | Denumirea utilajelor | Un. mas. | Cantitat. | Pretul | Suma |
|-----|---------------|--|----------|-----------|--------|---------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.351 | 100.00 | 35.10 |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42.66 | 2.00 | 85.32 |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7.29 | 30.00 | 218.70 |
| 4. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 1.124 | 90.00 | 101.133 |
| 5. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.735 | 90.00 | 66.15 |
| 6. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.368 | 90.00 | 33.075 |
| 7. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.269 | 90.00 | 24.255 |
| 8. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 6.797 | 3.00 | 20.391 |
| 9. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9.125 | 3.00 | 27.373 |
| 10. | 2922140006705 | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0.333 | 3.00 | 0.998 |
| 11. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.268 | 200.00 | 53.70 |
| 12. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.60 | 12.00 | 7.20 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 13. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2.822 | 30.00 | 84.66 |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 49.232 | 3.00 | 147.695 |
| 15. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.028 | 400.00 | 11.08 |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13.814 | 8.00 | 110.516 |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.48 | 12.00 | 5.76 |
| 18. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3.725 | 3.00 | 11.175 |
| 19. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.995 | 90.00 | 89.523 |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1.393 | 90.00 | 125.388 |
| 21. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.26 | 15.00 | 3.90 |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3.281 | 8.00 | 26.248 |
| 23. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 22.35 | 3.00 | 67.05 |
| 24. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 7.644 | 90.00 | 687.96 |
| 25. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.889 | 15.00 | 13.336 |
| 26. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.379 | 15.00 | 5.684 |
| 27. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19.628 | 12.00 | 235.538 |
| 28. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.20 | 30.00 | 6.00 |
| 29. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 13.068 | 15.00 | 196.02 |
| 30. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.23 | 200.00 | 46.00 |
| 31. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5.934 | 500.00 | 2967.00 |
| 32. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.351 | 150.00 | 52.65 |
| | | Total: | | | | 5566.579 |

Antreprenor:

"ADRIKA" S.R.L.

Beneficiar:

DETS Riscani

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectDETS Riscani
**Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc" mun.
Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 3**
reparatii LOT 3
(formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Constructii 1.1. Reparatia pavajului in fata liceului | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | | | 250.87 103.74 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.6000 | 64.84 | 103.744 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.0191 | 400.00 | 7.631 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.7750 | 90.00 | 69.75 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.7750 | 90.00 | 69.75 |
| 2 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | | | 23.34 23.34 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | 420.22 356.62 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.0000 | 64.84 | 259.36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.5000 | 64.84 | 97.26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.3500 | 90.00 | 31.50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.3500 | 90.00 | 31.50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.2000 | 3.00 | 0.60 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 580.89 64.19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 | 64.84 | 64.192 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.1500 | 400.00 | 460.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 90.00 | 18.90 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 90.00 | 37.80 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 | m | | | 157.96 38.26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---------|-----------------------|
| | | cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0.4400 | 64.84 | 28.53 |
| | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.0450 | 1320.00 | 59.40 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm | m | 1.0050 | 60.00 | 60.30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Pavaj vibrotornat Cruce OL-2, gr. 38mm, gri) - K=0.7 la ciment si nisip pentru strat. | m2 | | | 268.81 <hr/> 67.69 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1.0124 | 64.84 | 65.644 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0316 | 64.84 | 2.049 |
| | 2661112800660 | Pavaj vibrotornat Cruce OL-2, gr. 38mm, gri | m2 | 1.0150 | 147.00 | 149.205 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1.6000 | 2.15 | 3.44 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15.7300 | 2.15 | 23.674 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.0050 | 320.00 | 1.60 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0.0857 | 320.00 | 19.196 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.0200 | 200.00 | 4.00 |
| | | 1.2. Cabinetul 208 - Pardosea | | | | |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 16.25 <hr/> 16.21 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 | 64.84 | 8.429 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0150 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | | | 30.01 <hr/> 29.83 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 19.57 <hr/> 19.45 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 3.00 | 0.12 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 4.70 <hr/> 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 86.96 <hr/> 45.39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.15 | 27.95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4.00 | m2 | | | 58.66 <hr/> 31.12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 25.936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0200 | 64.84 | 5.187 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0055 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 | 2.15 | 18.49 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0070 | 320.00 | 8.96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.036 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0015 | 8.00 | 0.048 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005 | m2 | | | 118.20 <hr/> 15.17 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.2340 | 64.84 | 15.173 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15.3000 | 6.50 | 99.947 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0900 | 30.00 | 2.713 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0420 | 8.00 | 0.336 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 14 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.60m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | | | 353.14 <hr/> 84.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01 | | | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.1500 | 64.84 | 74.566 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 1.0500 | 220.00 | 233.31 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1.0500 | 14.00 | 14.847 |
| | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 0.6000 | 34.00 | 20.604 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 15 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | | | 116.61 16.86 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2600 | 64.84 | 16.858 |
| | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1.0500 | 95.00 | 99.75 |
| | | 1.3. Cabinetul 101 1.3.1. Pardosea | | | | |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 16.25 16.21 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 | 64.84 | 8.429 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0150 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | | | 30.01 29.83 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 19.57 19.45 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 3.00 | 0.12 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 4.70 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 86.96 45.39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.15 | 27.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4.00 | m2 | | | 58.66 <hr/> 31.12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 25.936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0200 | 64.84 | 5.187 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0055 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 | 2.15 | 18.49 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0070 | 320.00 | 8.96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.036 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0015 | 8.00 | 0.048 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005 | m2 | | | 118.20 <hr/> 15.17 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.2340 | 64.84 | 15.173 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15.3000 | 6.50 | 99.947 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0900 | 30.00 | 2.714 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0420 | 8.00 | 0.336 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 410.09 <hr/> 162.10 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.2500 | 64.84 | 145.89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2500 | 64.84 | 16.21 |
| | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 1.0300 | 210.00 | 216.30 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4.0500 | 4.10 | 16.605 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 0.3000 | 32.50 | 9.75 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20.0000 | 0.03 | 0.60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0.9000 | 5.00 | 4.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---------|---------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0450 | 3.00 | 0.135 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 24 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05 | m | | | 56.09 ----- 25.94 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1.0200 | 25.00 | 26.775 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0.3500 | 4.10 | 1.507 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6.0000 | 0.03 | 0.189 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.1000 | 6.00 | 0.63 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0.3000 | 3.00 | 0.90 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.0500 | 3.00 | 0.15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0010 | 8.00 | 0.008 |
| | | 1.3.2. Timplarie | | | | |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 27.23 ----- 27.23 |
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| 26 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice | kg | | | 2.78 ----- 2.59 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.0200 | 64.84 | 1.297 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0200 | 64.84 | 1.297 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.0008 | 12.00 | 0.01 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0010 | 16.00 | 0.016 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.009 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.0050 | 30.00 | 0.15 |
| 27 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 2112.13 ----- 52.52 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.7300 | 64.84 | 47.333 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | 2000.00 | 2000.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 | 80.00 | 40.00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 | 90.00 | 15.75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 4.00 | 2.40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 3.00 | 0.06 |
| | | 1.3.3. Reparatia glafurilor si pertetilor dupa instalarea usii | | | | |
| 28 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 29 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) K=2.00 | m2 | | | 282.19 192.70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.4860 | 64.84 | 192.704 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.3000 | 30.00 | 18.00 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14.6100 | 2.40 | 70.128 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0112 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.474 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.0296 | 15.00 | 0.888 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 32 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 308.69 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
| | | 1.4. Cabinetul 32A | | | | |
| | | 1.4.1. Tavan si grinzi | | | | |
| 33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 ----- 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 ----- 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 116.73 ----- 99.21 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.5300 | 64.84 | 99.205 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 | 8.00 | 0.156 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 ----- 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 ----- 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 42.52 ----- 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 54.61 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0.4000 | 42.00 | 16.80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 350.04 142.65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.0500 | 64.84 | 132.922 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4.0000 | 0.65 | 2.60 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1.0500 | 195.00 | 204.75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| | | 1.4.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 43 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 21.30 20.75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 | 64.84 | 20.749 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0.0300 | 16.00 | 0.48 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 | 4.00 | 0.04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 44 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | | | 96.61 79.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|----------------------|
| | | pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 | 8.00 | 0.128 |
| 47 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm K=5.00 | m2 | | | 95.33 <hr/> 77.81 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.2400 | 64.84 | 77.808 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1.4300 | 2.40 | 17.16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0160 | 3.00 | 0.24 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0030 | 8.00 | 0.12 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 <hr/> 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 <hr/> 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 <hr/> 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 <hr/> 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | | | 73.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---------|------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | | | | 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.4000 | 90.00 | 36.00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.4.3. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in coridor si clasa | | | | |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | | | 49.88 18.80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.2900 | 64.84 | 18.804 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.0035 | 1320.00 | 4.62 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0.2940 | 90.00 | 26.46 |
| 54 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 256.36 256.12 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.5000 | 64.84 | 226.94 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1200 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0800 | 3.00 | 0.24 |
| 55 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | | | 32.24 13.62 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.1900 | 64.84 | 12.32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.0100 | 26.00 | 0.26 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg | 1.0000 | 18.00 | 18.00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 | 72.00 | 0.36 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0080 | 0.00 | 0.00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.0150 | 0.50 | 0.007 |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 99.03 71.32 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.1000 | 64.84 | 71.324 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1040 | 36.00 | 3.744 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1100 | 24.00 | 2.64 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.0500 | 40.00 | 2.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|-------|---------------------------|
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.1700 | 90.00 | 15.30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.2000 | 4.00 | 0.80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.1000 | 32.00 | 3.20 |
| 57 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 ----- 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 58 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) K=2.00 | m2 | | | 282.19 ----- 192.70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.4860 | 64.84 | 192.704 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli) | kg | 0.3000 | 30.00 | 18.00 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14.6100 | 2.40 | 70.128 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0112 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.474 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.0296 | 15.00 | 0.888 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 ----- 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 ----- 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 61 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 308.69 ----- 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 1 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| | | 1.4.4. Pardosea | | | | |
| 62 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 16.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 16.21 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 | 64.84 | 8.429 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0150 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| 63 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | | | 30.01 |
| | | | | | | 29.83 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 19.57 |
| | | | | | | 19.45 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 3.00 | 0.12 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 4.70 |
| | | | | | | 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 86.96 |
| | | | | | | 45.39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.15 | 27.95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4.00 | m2 | | | 58.66 |
| | | | | | | 31.12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 25.936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0200 | 64.84 | 5.187 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0055 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 | 2.15 | 18.49 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0070 | 320.00 | 8.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|------------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.036 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0015 | 8.00 | 0.048 |
| 68 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005 | m2 | | | 118.20 <hr/> 15.17 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.2340 | 64.84 | 15.173 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15.3000 | 6.50 | 99.947 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0900 | 30.00 | 2.713 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0420 | 8.00 | 0.336 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 69 | CG36B | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 1.15m/m2) si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2 | | | 388.24 <hr/> 100.50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.3800 | 64.84 | 89.479 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1700 | 64.84 | 11.023 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 1.0500 | 220.00 | 233.311 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1.0500 | 14.00 | 14.847 |
| | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 1.1500 | 34.00 | 39.491 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 70 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | | | 116.61 <hr/> 16.86 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2600 | 64.84 | 16.858 |
| | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1.0500 | 95.00 | 99.75 |
| | | 1.4.5. Timplarie | | | | |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 27.23 <hr/> 27.23 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| 72 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru | m2 | | | 2112.13 <hr/> 52.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|---------|------------------------|
| | | si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.7300 | 64.84 | 47.333 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | 2000.00 | 2000.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 | 80.00 | 40.00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 | 90.00 | 15.75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 4.00 | 2.40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 3.00 | 0.06 |
| | | 1.4.6. Incalzirea | | | | |
| 73 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | | | 7.78 <hr/> 7.78 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| 74 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | | | 38.35 <hr/> 32.42 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.5000 | 64.84 | 32.42 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0030 | 30.00 | 0.09 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0060 | 65.00 | 0.39 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 0.65 | 1.95 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 12.00 | 2.40 |
| | | 1.5. Cabinetul 201 | | | | |
| | | 1.5.1. Tavan si grinzi | | | | |
| 75 | ÑF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005 | m2 | | | 233.96 <hr/> 123.84 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.9100 | 64.84 | 123.844 |
| | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 1.0500 | 51.00 | 53.814 |
| | 2710703520284 1 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 0.9190 | 9.00 | 8.313 |
| | 2710703520285 1 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 2.2000 | 15.00 | 33.165 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2.3500 | 1.50 | 3.542 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.7575 | 1.50 | 1.142 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.2710 | 6.50 | 1.77 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0875 | 30.00 | 2.64 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.6500 | 0.65 | 1.078 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|-------|--------------------------|
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16.1900 | 0.25 | 4.068 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0046 | 3.00 | 0.014 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.0475 | 12.00 | 0.57 |
| 76 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 ----- 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 ----- 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu cuar "Betonogrunt" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 116.73 ----- 99.21 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.5300 | 64.84 | 99.205 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 | 8.00 | 0.156 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 ----- 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 ----- 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 42.52 ----- 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 54.61 ----- 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0.4000 | 42.00 | 16.80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | | | 350.04 ----- 142.65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.0500 | 64.84 | 132.922 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4.0000 | 0.65 | 2.60 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1.0500 | 195.00 | 204.75 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| | | 1.5.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 86 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 21.30 ----- 20.75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 | 64.84 | 20.749 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0.0300 | 16.00 | 0.48 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 | 4.00 | 0.04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 87 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 ----- 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 ----- 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu | m2 | | | 96.61 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|----------------------|
| | | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | | 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 | 8.00 | 0.128 |
| 90 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm K=5.00 | m2 | | | 95.33 <hr/> 77.81 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.2400 | 64.84 | 77.808 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1.4300 | 2.40 | 17.16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0160 | 3.00 | 0.24 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0030 | 8.00 | 0.12 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 <hr/> 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 <hr/> 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 <hr/> 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 <hr/> 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|----------------|--------|-------|-----------------|
| 95 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuarț: 4.5 kg/m ² - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m ² | | | 308.69 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 1 | Tencuiala mozaic de cuarț | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m ³ | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m ² | | | 4.70 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m ² | | | 73.81 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.4000 | 90.00 | 36.00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Pervaz) | m ² | | | 97.06 64.84 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.0000 | 64.84 | 64.84 |
| | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0.1800 | 90.00 | 16.20 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1200 | 36.00 | 4.32 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1200 | 24.00 | 2.88 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.1700 | 40.00 | 6.80 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| 99 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tevi) | m ² | | | 99.03 71.32 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.1000 | 64.84 | 71.324 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1040 | 36.00 | 3.744 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1100 | 24.00 | 2.64 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.0500 | 40.00 | 2.00 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.1700 | 90.00 | 15.30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.2000 | 4.00 | 0.80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.1000 | 32.00 | 3.20 |
| | | 1.5.3. Pardosea | | | | |
| 100 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | | | 16.25 ----- 16.21 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 | 64.84 | 8.429 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0150 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| 101 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | | | 30.01 ----- 29.83 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 102 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 19.57 ----- 19.45 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 3.00 | 0.12 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | | | 86.96 ----- 45.39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.15 | 27.95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 105 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) K=4.00 | m2 | | | 58.66 ----- 31.12 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 25.936 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0200 | 64.84 | 5.187 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0055 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 | 2.15 | 18.49 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0070 | 320.00 | 8.96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.036 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0015 | 8.00 | 0.048 |
| 106 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005 | m2 | | | 118.20 <hr/> 15.17 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.2340 | 64.84 | 15.173 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15.3000 | 6.50 | 99.947 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0900 | 30.00 | 2.714 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0420 | 8.00 | 0.336 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 107 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.90m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1.01 | m2 | | | 363.44 <hr/> 84.29 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.1500 | 64.84 | 74.566 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 1.0500 | 220.00 | 233.31 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1.0500 | 14.00 | 14.847 |
| | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 0.9000 | 34.00 | 30.906 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| 108 | CK18C | Montarea profil din aluminiu de trecere laminat/gresie (in resurse doar manopera si profilul) | m | | | 116.61 <hr/> 16.86 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2600 | 64.84 | 16.858 |
| | 2743123549087 | Profil din aluminiu de trecere laminat/gresie | m | 1.0500 | 95.00 | 99.75 |
| | | 1.5.4. Timplarie | | | | |
| 109 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 27.23 <hr/> 27.23 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| 110 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 | m2 | | | 2112.13 <hr/> 52.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|---------|-----------------------|
| | | camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.7300 | 64.84 | 47.333 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | 2000.00 | 2000.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 | 80.00 | 40.00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 | 90.00 | 15.75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 4.00 | 2.40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 3.00 | 0.06 |
| | | 1.5.5. Incalzirea | | | | |
| 111 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | | | 7.78 <hr/> 7.78 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| 112 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | | | 38.35 <hr/> 32.42 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.5000 | 64.84 | 32.42 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0030 | 30.00 | 0.09 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0060 | 65.00 | 0.39 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 0.65 | 1.95 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 12.00 | 2.40 |
| | | 1.6. Cabinetul 308 | | | | |
| | | 1.6.1. Tavan si grinzi | | | | |
| 113 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) - partial | m2 | | | 8.33 <hr/> 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 <hr/> 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | | | 116.73 <hr/> 99.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| | | tavan, preparare manuala a mortarului (partial) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.5300 | 64.84 | 99.205 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 | 8.00 | 0.156 |
| 116 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 ----- 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 42.52 ----- 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 54.61 ----- 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0.4000 | 42.00 | 16.80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.6.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 121 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | | | 21.30 ----- 20.75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 | 64.84 | 20.749 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0.0300 | 16.00 | 0.48 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 | 4.00 | 0.04 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|----------------|
| 122 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | | | 8.33 7.13 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.1100 | 64.84 | 7.132 |
| | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.3000 | 4.00 | 1.20 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu cuar "Betonogrun" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96.61 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 | 8.00 | 0.128 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|-------|------------------|
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 73.81 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.4000 | 90.00 | 36.00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.6.3. Incalzirea | | | | |
| 130 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | | | 7.78 7.78 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| 131 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | | | 38.35 32.42 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.5000 | 64.84 | 32.42 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0030 | 30.00 | 0.09 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0060 | 65.00 | 0.39 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 | 0.65 | 1.95 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2000 | 12.00 | 2.40 |
| | | 1.7. Cabinetul 104A | | | | |
| | | 1.7.1. Tavan si grinzi | | | | |
| 132 | RpIzC42B | Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | | | 30.12 29.83 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3200 | 64.84 | 20.749 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0.0100 | 16.00 | 0.16 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0300 | 4.00 | 0.12 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.009 |
| 133 | ÑF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005 | m2 | | | 233.96 123.84 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.9100 | 64.84 | 123.844 |
| | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 1.0500 | 51.00 | 53.818 |
| | 2710703520284 1 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 0.9190 | 9.00 | 8.312 |
| | 2710703520285 1 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 2.2000 | 15.00 | 33.165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|---------|-------|-------------------------|
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 2.3500 | 1.50 | 3.543 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.7575 | 1.50 | 1.142 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.2710 | 6.50 | 1.77 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0875 | 30.00 | 2.638 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1.6500 | 0.65 | 1.078 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16.1900 | 0.25 | 4.068 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0046 | 3.00 | 0.014 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.0475 | 12.00 | 0.57 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 135 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului, (gros. 2 mm, k=0.4 - pe gips-carton) K=0.40 | m2 | | | 46.69 ----- 39.68 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.5300 | 64.84 | 39.682 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 6.854 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.095 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0195 | 8.00 | 0.062 |
| 136 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 ----- 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | | | 42.52 ----- 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-------|-----------|---------|----------------------|
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | | | 54.61 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0.4000 | 42.00 | 16.80 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.7.2. Pereti si glafuri interioare | | | | |
| 141 | RpIzC42A | Desfacerea izolatilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 | | | 21.69 21.40 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 | 64.84 | 14.913 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0.0100 | 16.00 | 0.16 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0300 | 4.00 | 0.12 |
| | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.009 |
| 142 | CD66Ñ | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | | | 49178.18 11451.39 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 147.6800 | 64.84 | 9575.57 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28.9300 | 64.84 | 1875.82 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5040.0000 | 6.50 | 32760.00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.0160 | 4200.00 | 84.00 |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 510.6000 | 2.15 | 1097.79 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126.9600 | 2.50 | 317.40 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2.3000 | 20.00 | 46.00 |
| | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90.0000 | 19.00 | 1710.00 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 2.7800 | 320.00 | 889.60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.0130 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4.1100 | 200.00 | 822.00 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrunt" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 144 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 104.02 77.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.0000 | 64.84 | 64.84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatic) | m3 | 0.0210 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.9000 | 2.15 | 16.985 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.6000 | 2.50 | 1.50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0240 | 320.00 | 7.68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0065 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0020 | 3.00 | 0.006 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0050 | 8.00 | 0.04 |
| 145 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) K=6.00 | m2 | | | 82.99 50.58 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0300 | 64.84 | 11.671 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.0060 | 900.00 | 32.40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.018 |
| 146 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | | | 21.63 2.92 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0400 | 64.84 | 2.594 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0050 | 64.84 | 0.324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1.0100 | 17.90 | 18.079 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.0050 | 19.00 | 0.095 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 | 30.00 | 0.30 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.3000 | 0.40 | 0.12 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.0006 | 200.00 | 0.12 |
| 147 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | | | 0.40 0.00 |
| | 3500021795200 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1.0000 | 0.40 | 0.40 |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96.61 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 | 8.00 | 0.128 |
| 149 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. - 2mm | m2 | | | 38.13 31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
| | | K=2.00 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0.2400 | 64.84 | 31.123 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1.4300 | 2.40 | 6.864 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0160 | 3.00 | 0.096 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0030 | 8.00 | 0.048 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 ----- 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 ----- 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 ----- 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 153 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 ----- 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 154 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 308.69 ----- 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|-------|---------------------------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 73.81 ----- 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.4000 | 90.00 | 36.00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.7.3. Stilpi | | | | |
| 157 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (grosime 12,5 mm, hidrofug) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005 | m2 | | | 434.73 ----- 244.28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.7674 | 64.84 | 244.278 |
| | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 1.0500 | 51.00 | 53.818 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2.0750 | 9.00 | 18.768 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4.2000 | 15.00 | 63.315 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4.2000 | 3.50 | 14.774 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4.4800 | 1.50 | 6.754 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.8300 | 1.50 | 1.251 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1.8000 | 6.50 | 11.758 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.0875 | 30.00 | 2.638 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4.5300 | 0.50 | 2.276 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53.4500 | 0.25 | 13.429 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0062 | 3.00 | 0.019 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1377 | 12.00 | 1.652 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 ----- 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gros. 2 mm, k=0.4 - pe gips-carton) K=0.40 | m2 | | | 38.64 ----- 31.64 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 31.642 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 6.854 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.095 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 | 8.00 | 0.051 |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 162 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 308.69 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 1 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4.70 1.95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 64.84 | 1.945 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 17.00 | 2.55 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | | | 73.81 35.66 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 64.84 | 35.662 |
| | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 0.4000 | 90.00 | 36.00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0600 | 2.00 | 0.12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 4.00 | 2.00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.7.4. Pardoseli | | | | |
| 165 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 50.73 50.58 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.3900 | 64.84 | 25.288 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3900 | 64.84 | 25.288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0500 | 3.00 | 0.15 |
| 166 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 19.57 ----- 19.45 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0400 | 3.00 | 0.12 |
| 167 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pereți și pardoseli | m2 | | | 21.73 ----- 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu cuarț "Betonogrunt" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscată | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin | m2 | | | 86.96 ----- 45.39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.15 | 27.95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 169 | IzF53A | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat XPS, grosime 50 mm, într-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1.015 | m2 | | | 94.76 ----- 7.78 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0.0700 | 64.84 | 4.539 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.0500 | 64.84 | 3.242 |
| | 2670112204002 | Plăci extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS | m2 | 1.0200 | 84.00 | 86.965 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0040 | 3.00 | 0.012 |
| 170 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | | | 20.66 ----- 1.95 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0250 | 64.84 | 1.621 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0050 | 64.84 | 0.324 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1.0100 | 17.90 | 18.079 |
| | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.0050 | 19.00 | 0.095 |
| | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 0.0100 | 30.00 | 0.30 |
| | 2010237318750 | Distanțieri | buc | 0.3000 | 0.40 | 0.12 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.0006 | 200.00 | 0.12 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | m2 | | | 86.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| | | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | | 45.39 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 | 2.15 | 27.95 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0100 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0300 | 3.00 | 0.09 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 172 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) K=6.00 | m2 | | | 87.99 46.68 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 38.904 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0200 | 64.84 | 7.781 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.0055 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 | 2.15 | 27.735 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0070 | 320.00 | 13.44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0020 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0030 | 3.00 | 0.054 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0015 | 8.00 | 0.072 |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 410.09 162.10 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.2500 | 64.84 | 145.89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2500 | 64.84 | 16.21 |
| | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 1.0300 | 210.00 | 216.30 |
| | 2664102102010 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4.0500 | 4.10 | 16.605 |
| | 2430226100000 | Fuga | kg | 0.3000 | 32.50 | 9.75 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20.0000 | 0.03 | 0.60 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0.9000 | 5.00 | 4.50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0450 | 3.00 | 0.135 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0120 | 8.00 | 0.096 |
| 174 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1.05 | m | | | 56.09 25.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|---------|---------------------------|
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1.0200 | 25.00 | 26.775 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0.3500 | 4.10 | 1.507 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6.0000 | 0.03 | 0.189 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0.1000 | 6.00 | 0.63 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0.3000 | 3.00 | 0.90 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0.0500 | 3.00 | 0.15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0010 | 8.00 | 0.008 |
| | | 1.7.5. Timplarie | | | | |
| 175 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (ferestre) | m2 | | | 27.23 ----- 27.23 |
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.2100 | 64.84 | 13.616 |
| 176 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | | | 9.11 ----- 9.08 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 | 64.84 | 3.242 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 177 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A, rigidizari din otel zincat. Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 2002.84 ----- 47.33 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.6600 | 64.84 | 42.794 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0700 | 64.84 | 4.539 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1.0000 | 1900.00 | 1900.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.4700 | 80.00 | 37.60 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1650 | 90.00 | 14.848 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.4000 | 4.00 | 1.60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.8000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 3.00 | 0.06 |
| 178 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250mm | m | | | 177.97 ----- 5.84 |
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2521106758325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 250mm | m | 1.0000 | 170.00 | 170.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6.0000 | 0.35 | 2.10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 179 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | | | 267.97 ----- 5.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|---------|------------------------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2521106718327 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 1.0000 | 260.00 | 260.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6.0000 | 0.35 | 2.10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 180 | CK25A | Usi INTRIOARE confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 2112.13 <hr/> 52.52 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.7300 | 64.84 | 47.333 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | 2000.00 | 2000.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 | 80.00 | 40.00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 | 90.00 | 15.75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 4.00 | 2.40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 3.00 | 0.06 |
| 181 | CK25A | Usi EXTRIOARE cu rezistenta sportia, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | | | 2312.13 <hr/> 52.52 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.7300 | 64.84 | 47.333 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 | 64.84 | 5.187 |
| | 2030112959151 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioare) | m2 | 1.0000 | 2200.00 | 2200.00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|----------|---------|-------------------|
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 | 80.00 | 40.00 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 | 90.00 | 15.75 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 | 4.00 | 2.40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0200 | 3.00 | 0.06 |
| | | 1.7.6. Crearea de gol pentru usa interioara, restabilirea peretelui in clasa | | | | |
| 182 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | | | 49.88 18.80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.2900 | 64.84 | 18.804 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.0035 | 1320.00 | 4.62 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0.2940 | 90.00 | 26.46 |
| 183 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | 420.22 356.62 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.0000 | 64.84 | 259.36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.5000 | 64.84 | 97.26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.3500 | 90.00 | 31.50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.3500 | 90.00 | 31.50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.2000 | 3.00 | 0.60 |
| 184 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | | | 3254.36 393.58 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.1500 | 64.84 | 333.926 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.9200 | 64.84 | 59.653 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394.0000 | 6.50 | 2561.00 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.0010 | 4200.00 | 4.20 |
| | 2651122100402 1 | Ciment M-300 | kg | 38.1600 | 2.15 | 82.044 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 14.7600 | 2.50 | 36.90 |
| | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.3020 | 320.00 | 96.64 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.5140 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.4000 | 200.00 | 80.00 |
| 185 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 21.73 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101011 | Grund cu quart "Betonogrun" | kg | 0.4150 | 30.00 | 12.45 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 186 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 104.02 77.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.0000 | 64.84 | 64.84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.0210 | 0.00 | 0.00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.9000 | 2.15 | 16.985 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.6000 | 2.50 | 1.50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0240 | 320.00 | 7.68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0065 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0020 | 3.00 | 0.006 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0050 | 8.00 | 0.04 |
| 187 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 96.61 <hr/> 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 | 2.40 | 17.136 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0790 | 3.00 | 0.237 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 | 8.00 | 0.128 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22.69 <hr/> 12.97 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.1000 | 7.20 | 7.92 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0003 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 42.52 <hr/> 35.66 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 6.50 | 6.857 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0010 | 3.00 | 0.003 |
| 190 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 <hr/> 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 191 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 308.69 <hr/> 79.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|---------|------------------------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 1 | Tencuiala mozaic de cuarț | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| | | 1.7.7. Crearea de gol pentru usa exterioara, restabilirea fatadei | | | | |
| 192 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | | | 49.88 <hr/> 18.80 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.2900 | 64.84 | 18.804 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.0035 | 1320.00 | 4.62 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0.2940 | 90.00 | 26.46 |
| 193 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 256.36 <hr/> 256.12 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4500 | 64.84 | 29.178 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.5000 | 64.84 | 226.94 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1200 | 0.00 | 0.00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0800 | 3.00 | 0.24 |
| 194 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (consolidarea golului de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | | | 32.24 <hr/> 13.62 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.1900 | 64.84 | 12.32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.0100 | 26.00 | 0.26 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton | kg | 1.0000 | 18.00 | 18.00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 | 72.00 | 0.36 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0080 | 0.00 | 0.00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.0150 | 0.50 | 0.007 |
| 195 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | | 99.03 <hr/> 71.32 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.1000 | 64.84 | 71.324 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1040 | 36.00 | 3.744 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1100 | 24.00 | 2.64 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.0500 | 40.00 | 2.00 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.1700 | 90.00 | 15.30 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.2000 | 4.00 | 0.80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.50 | 0.025 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.1000 | 32.00 | 3.20 |
| 196 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuie fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | | | 323.07 <hr/> 189.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| | | suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01 | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2.3940 | 64.84 | 155.227 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.5290 | 64.84 | 34.30 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4.0000 | 4.90 | 19.796 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5.0000 | 4.90 | 24.745 |
| | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - 30mm | m2 | 1.0700 | 68.00 | 73.488 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1.2700 | 7.20 | 9.235 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8.0000 | 0.30 | 2.424 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0250 | 3.00 | 0.075 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0034 | 3.00 | 0.01 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.3000 | 12.00 | 3.60 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0210 | 8.00 | 0.168 |
| 197 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | | | 9.51 ----- 6.48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.0900 | 64.84 | 5.836 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 | 64.84 | 0.648 |
| | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0100 | 3.00 | 0.03 |
| 198 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 23.42 ----- 7.78 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 199 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 157.39 ----- 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100831 1 | Tink | kg | 2.3000 | 34.00 | 78.20 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| | | 1.7.8. Scara exterioara | | | | |
| 200 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei; stringerea materialului decapat in gramezi.) | m3 | | | 250.92 ----- 103.74 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.6000 | 64.84 | 103.744 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.0191 | 400.00 | 7.733 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.7750 | 90.00 | 69.72 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0.7750 | 90.00 | 69.72 |
| 201 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | | | 420.22 ----- 356.62 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.0000 | 64.84 | 259.36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.5000 | 64.84 | 97.26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|---------|------------------------|
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.3500 | 90.00 | 31.50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.3500 | 90.00 | 31.50 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.2000 | 3.00 | 0.60 |
| 202 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | | | 171.83 <hr/> 171.83 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.6500 | 64.84 | 171.826 |
| 203 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 580.89 <hr/> 64.19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 | 64.84 | 64.191 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.1500 | 400.00 | 460.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 | 0.00 | 0.00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 | 90.00 | 18.90 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 | 90.00 | 37.80 |
| 204 | CB02B | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 126.98 <hr/> 61.60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.7500 | 64.84 | 48.63 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.0050 | 55.00 | 0.275 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.3000 | 0.40 | 0.12 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.3000 | 2.00 | 0.60 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.0300 | 20.00 | 0.60 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.0500 | 26.00 | 1.30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.0250 | 26.00 | 0.65 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.1000 | 400.00 | 40.00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.0010 | 4200.00 | 4.20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.0010 | 4200.00 | 4.20 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.0015 | 4200.00 | 6.44 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.1200 | 25.00 | 3.00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.0200 | 200.00 | 4.00 |
| 205 | CC01C | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | | | 24.96 <hr/> 5.12 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0750 | 64.84 | 4.863 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0040 | 64.84 | 0.259 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.0250 | 19.00 | 19.475 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.1500 | 0.40 | 0.06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 | 30.00 | 0.30 |
| 206 | CC01D1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si | kg | | | 21.87 <hr/> 4.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|----------|---------|-------------------------|
| | | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0590 | 64.84 | 3.826 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0040 | 64.84 | 0.259 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1.0250 | 17.00 | 17.425 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.1500 | 0.40 | 0.06 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 | 30.00 | 0.30 |
| 207 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015 | m3 | | | 1554.02 <hr/> 369.59 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5.3000 | 64.84 | 343.652 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.4000 | 64.84 | 25.936 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 276.0000 | 2.15 | 602.301 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.7450 | 320.00 | 241.96 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0.6850 | 400.00 | 278.10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.2900 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.6000 | 12.00 | 7.20 |
| | 2952270003700 | Betoniera de 250 l cu cadere libera 2 | h-ut | 0.3250 | 15.00 | 4.875 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.2500 | 200.00 | 50.00 |
| 208 | CH03F | Trepte interioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane | m | | | 126.31 <hr/> 87.53 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6500 | 64.84 | 42.146 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.6000 | 64.84 | 38.904 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9.5000 | 2.15 | 20.425 |
| | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 0.0150 | 400.00 | 6.00 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.0050 | 320.00 | 1.60 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0.0200 | 320.00 | 6.40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0012 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.0010 | 4200.00 | 4.20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0500 | 3.00 | 0.15 |
| 209 | CI24A | Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet) | m2 | | | 679.04 <hr/> 249.96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.8550 | 64.84 | 249.958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|------------------------|
| | 2661112800703 | Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte | m2 | 1.0200 | 330.00 | 336.60 |
| | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5.8000 | 8.00 | 46.40 |
| | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0.1500 | 30.00 | 4.50 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.2000 | 32.50 | 6.50 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.0200 | 200.00 | 4.00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0.3430 | 90.00 | 30.87 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0.0360 | 3.00 | 0.108 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0.0072 | 15.00 | 0.108 |
| | | 1.7.9. Incalzirea | | | | |
| 210 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | | | 7.78 <hr/> 7.78 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1200 | 64.84 | 7.781 |
| 211 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 6.48 <hr/> 6.48 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| 212 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | | | 29.29 <hr/> 24.64 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.3800 | 64.84 | 24.639 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0.3000 | 2.50 | 0.75 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.0700 | 16.00 | 1.12 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0.1590 | 12.00 | 1.908 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0290 | 30.00 | 0.87 |
| 213 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 97.26 <hr/> 97.26 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.4000 | 64.84 | 90.776 |
| 214 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 38.80 <hr/> 37.61 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4300 | 64.84 | 27.881 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.3500 | 2.15 | 0.752 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0010 | 320.00 | 0.32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0100 | 8.00 | 0.08 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| 215 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiador din otel 22 PKKP 300x1800mm) | buc | | | 2241.27 <hr/> 51.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|---------|-----------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.8000 | 64.84 | 51.872 |
| | 2822115700004 | Radiator din otel 22 PKKP 300x1800mm | buc | 1.0000 | 2180.00 | 2180.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0050 | 30.00 | 0.15 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0100 | 65.00 | 0.65 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.0000 | 0.65 | 3.90 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.3000 | 12.00 | 3.60 |
| 216 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (suport cu fixare in pardosea) | buc | | | 215.97 <hr/> 12.97 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2000 | 64.84 | 12.968 |
| | 2822115708002 | Element de sustinere radiatoare (suport cu fixare in pardosea) | buc | 1.0000 | 200.00 | 200.00 |
| | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2.0000 | 0.60 | 1.20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1500 | 12.00 | 1.80 |
| 217 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 95.59 <hr/> 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.0000 | 82.00 | 82.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 30.00 | 0.36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 65.00 | 1.56 |
| 218 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 95.59 <hr/> 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.0000 | 82.00 | 82.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 30.00 | 0.36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 65.00 | 1.56 |
| 219 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 21.68 <hr/> 6.48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.0000 | 14.00 | 14.00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 | 12.00 | 1.20 |
| 220 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 55.41 <hr/> 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 1.0000 | 45.00 | 45.00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0150 | 30.00 | 0.45 |
| 221 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 62.47 <hr/> 11.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 1.0000 | 50.00 | 50.00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 25.00 | 0.175 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54 |
| 222 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 43.29 22.69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 | 64.84 | 22.694 |
| | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.0300 | 20.00 | 20.60 |
| 223 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 14.06 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 1.0000 | 3.65 | 3.65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0150 | 30.00 | 0.45 |
| 224 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 54.78 25.94 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 | 64.84 | 25.936 |
| | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 1.0300 | 28.00 | 28.84 |
| 225 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 16.67 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 1.0000 | 4.20 | 4.20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 25.00 | 0.175 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54 |
| 226 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 23.43 16.86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2600 | 64.84 | 16.858 |
| | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 1.0000 | 5.50 | 5.50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 | 4.00 | 0.12 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 25.00 | 0.175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0260 | 30.00 | 0.78 |
| 227 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | | | 137.26 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 1.0000 | 125.00 | 125.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0150 | 30.00 | 0.45 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0320 | 65.00 | 2.08 |
| 228 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 33.91 18.16 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2800 | 64.84 | 18.155 |
| | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 1.0000 | 12.00 | 12.00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1.0000 | 0.80 | 0.80 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1.0000 | 0.35 | 0.35 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1.0000 | 0.30 | 0.30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1000 | 12.00 | 1.20 |
| | | 1.8. Cabinet fotbal | | | | |
| | | 1.8.1. Pereti | | | | |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 24.72 9.08 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | 64.84 | 9.078 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0.4150 | 37.20 | 15.438 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.0500 | 4.00 | 0.20 |
| 230 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart" la pereti H=1.5m (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de quart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | | | 308.69 79.10 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1.2200 | 64.84 | 79.105 |
| | 2653102100841 | Tencuiala mozaic de quart | kg | 4.5000 | 51.00 | 229.50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0040 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0.0060 | 15.00 | 0.09 |
| | | 1.8.2. Incalzirea | | | | |
| 231 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | | | 97.26 97.26 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.4000 | 64.84 | 90.776 |
| 232 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 38.80 37.61 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.4300 | 64.84 | 27.881 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|---------|------------------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.3500 | 2.15 | 0.752 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0010 | 320.00 | 0.32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.0100 | 8.00 | 0.08 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 | 3.00 | 0.045 |
| 233 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel 22K, 500/1500) | buc | | | 2649.49 42.15 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.6500 | 64.84 | 42.146 |
| | 2822115700003 | Radiator otel 22K, 500/1500 | buc | 1.0000 | 2600.00 | 2600.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0040 | 30.00 | 0.12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0080 | 65.00 | 0.52 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4.0000 | 0.65 | 2.60 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.2500 | 12.00 | 3.00 |
| 234 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 95.59 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 1.0000 | 82.00 | 82.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 30.00 | 0.36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 65.00 | 1.56 |
| 235 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 95.59 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 1.0000 | 82.00 | 82.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0120 | 30.00 | 0.36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0240 | 65.00 | 1.56 |
| 236 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | | | 21.68 6.48 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 | 64.84 | 6.484 |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1.0000 | 14.00 | 14.00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 | 12.00 | 1.20 |
| 237 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 55.41 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 1.0000 | 45.00 | 45.00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0.0150 | 30.00 | 0.45 |
| 238 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din | buc | | | 62.47 11.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
| | | polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 1.0000 | 50.00 | 50.00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 25.00 | 0.175 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54 |
| 239 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 43.29 22.69 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 | 64.84 | 22.694 |
| | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 1.0300 | 20.00 | 20.60 |
| 240 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 14.06 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 1.0000 | 3.65 | 3.65 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0060 | 25.00 | 0.15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0150 | 30.00 | 0.45 |
| 241 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 54.78 25.94 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.4000 | 64.84 | 25.936 |
| | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 1.0300 | 28.00 | 28.84 |
| 242 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 16.67 11.67 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 | 64.84 | 11.671 |
| | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 1.0000 | 4.20 | 4.20 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 | 4.00 | 0.08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 25.00 | 0.175 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 | 30.00 | 0.54 |
| 243 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | | | 23.43 16.86 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2600 | 64.84 | 16.858 |
| | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 1.0000 | 5.50 | 5.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|----------------|
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 | 4.00 | 0.12 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 | 25.00 | 0.175 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0260 | 30.00 | 0.78 |
| 244 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | | | 137.26 9.73 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1500 | 64.84 | 9.726 |
| | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 1.0000 | 125.00 | 125.00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.0150 | 30.00 | 0.45 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.0320 | 65.00 | 2.08 |
| 245 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 33.91 18.16 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2800 | 64.84 | 18.155 |
| | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 1.0000 | 12.00 | 12.00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 | 22.00 | 1.10 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1.0000 | 0.80 | 0.80 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 1.0000 | 0.35 | 0.35 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1.0000 | 0.30 | 0.30 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.1000 | 12.00 | 1.20 |
| | | 1.9. Lucrari diverse | | | | |
| 246 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 81.05 81.05 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 0.2500 | 64.84 | 16.21 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.0000 | 64.84 | 64.84 |
| 247 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | | | 71.97 71.97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.1100 | 64.84 | 71.972 |
| 248 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 129.00 0.00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.2580 | 500.00 | 129.00 |
| | | 2. Montare | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinetul 32A | | | | |
| 249 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | | | 19.45 19.45 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452 |
| 250 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3.89 3.89 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.0600 | 64.84 | 3.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|---------|--------|------------------------|
| | | 2.2. Lucrari de electricitate - Cabinetul 201 | | | | |
| 251 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | | | 19.45 <hr/> 19.45 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452 |
| 252 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3.89 <hr/> 3.89 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.0600 | 64.84 | 3.89 |
| | | 2.3. Lucrari de electricitate - Cabinetul 308 | | | | |
| 253 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | | | 19.45 <hr/> 19.45 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.3000 | 64.84 | 19.452 |
| 254 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | | | 3.89 <hr/> 3.89 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.0600 | 64.84 | 3.89 |
| | | 2.4. Lucrari de electricitate - Cabinetul 104A | | | | |
| 255 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | | | 468.28 <hr/> 437.02 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6.7400 | 64.84 | 437.022 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.0006 | 800.00 | 0.474 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0.0200 | 50.00 | 1.00 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.3100 | 15.00 | 4.65 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.8000 | 20.00 | 16.00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.2000 | 0.20 | 2.44 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.0500 | 15.00 | 0.75 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0200 | 15.00 | 0.30 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.1600 | 4.00 | 0.64 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.0200 | 100.00 | 2.00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.0200 | 150.00 | 3.00 |
| 256 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | | | 14.10 <hr/> 0.00 |
| | 21200021 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 1.0000 | 14.10 | 14.10 |
| 257 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | | | 19.00 <hr/> 0.00 |
| | 21200022 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 1.0000 | 19.00 | 19.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|----------|--------|-----------------------------|
| 258 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | | | 2410.13 ----- 1543.19 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23.8000 | 64.84 | 1543.192 |
| | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 100.0000 | 3.00 | 300.00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0021 | 600.00 | 1.267 |
| | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.9600 | 72.00 | 69.12 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13.4000 | 3.00 | 40.20 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13.4000 | 15.00 | 201.00 |
| | 1139042 | Clei "" | kg | 0.2000 | 45.00 | 9.00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.0000 | 3.00 | 3.00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6.7000 | 3.50 | 23.45 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.0000 | 0.20 | 3.60 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1.8000 | 2.00 | 3.60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.1100 | 100.00 | 11.00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15.8000 | 2.00 | 31.60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.7000 | 30.00 | 81.00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4.8400 | 15.00 | 72.60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.1100 | 150.00 | 16.50 |
| 259 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 78.66 ----- 17.51 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.2700 | 64.84 | 17.507 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.0100 | 55.00 | 55.55 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.0000 | 5.50 | 5.50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0050 | 0.50 | 0.003 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0500 | 2.00 | 0.10 |
| 260 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | | | 83.51 ----- 20.10 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.3100 | 64.84 | 20.10 |
| | 2746167335101 | Priza | buc | 1.0200 | 55.00 | 56.10 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.0000 | 5.50 | 5.50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.0050 | 2.00 | 0.01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0050 | 0.50 | 0.003 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.0000 | 0.55 | 1.10 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| 261 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. | buc | | | 384.24 ----- 18.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|-----------------------|
| | | 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.04 | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.2800 | 64.84 | 18.155 |
| | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 1.0000 | 350.00 | 364.00 |
| | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1.0000 | 1.00 | 1.04 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1.0000 | 1.00 | 1.04 |
| 262 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | | | 502.04 <hr/> 72.62 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.1200 | 64.84 | 72.621 |
| | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 6 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.0000 | 425.00 | 425.00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.4000 | 2.00 | 0.80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0300 | 0.50 | 0.015 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.0000 | 0.55 | 2.20 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.0000 | 0.35 | 1.40 |
| 263 | RpEE15B | Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar pina la 32 A | buc | | | 107.79 <hr/> 46.68 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.7200 | 64.84 | 46.685 |
| | 1111000100023 2 | Intrerupator automat pina la 32A | buc | 1.0000 | 60.00 | 60.00 |
| | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2.0000 | 0.20 | 0.40 |
| | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2.0000 | 0.35 | 0.70 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0050 | 0.50 | 0.003 |

Antreprenor "ADRIKA" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS Riscani
(functia, semnatura)