

**Obiect Schimbare a conductelor de abur de  
presiune inalta a turbinei nr.2****Investitor SA TERMoeLECTRICA****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                     |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Lucrari de constructii. Conditii<br/>stingherite k=1,20 p.1 ordin a<br/>Ministerului CDT al RM nr.117 din<br/>03.09.2007</b><br>K=1,200                       |      |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Demontare</b>                                                                                                                                               |      |                                              |                         |                        |
| 1         | RpIzF02A                       | Confectionarea si montarea platformelor de<br>lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime<br>de peste 3 m, executate din bile, dulapi si<br>rigole de rasinoase | m2   |                                              |                         | 246,00<br>142,75       |
|           | 7124010010700                  | Dulgher                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000                                       | 84,97                   | 142,7496               |
|           | 2010102904145                  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m,<br>l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                              | m3   | 0,0010                                       | 6 503,57                | 6,5036                 |
|           | 2010102907826                  | Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m                                                                                                                     | m3   | 0,00015                                      | 6 503,57                | 0,9755                 |
|           | 2010102901180                  | Bile, manele rasinoase D=12-18 cm                                                                                                                                   | m3   | 0,0016                                       | 6 503,57                | 10,4057                |
|           | 2010102903496                  | Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite                                                                                                                     | m3   | 0,0082                                       | 6 503,57                | 53,3293                |
|           | 2811237329800                  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe,<br>sirma, etc.)                                                                                               | kg   | 0,2200                                       | 48,00                   | 10,5600                |
|           | 2940420007679                  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0900                                       | 30,00                   | 3,2400                 |
|           | 2922140006705                  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0800                                       | 190,00                  | 18,2400                |
| 2         | RpIzD44A                       | Desfacerea protectiilor termoizolatiei<br>executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte<br>Dn=273mm                                                                  | m2   |                                              |                         | 37,17<br>34,67         |
|           | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100                                       | 84,97                   | 11,2160                |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300                                       | 84,97                   | 23,4517                |
|           | 2320146200700                  | Petrol lampant                                                                                                                                                      | l    | 0,0100                                       | 22,00                   | 0,2200                 |
|           | 2922140006705                  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                       | 190,00                  | 2,2800                 |
| 3         | RpIzD47C                       | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de<br>orice circumferinta, executate cu vata<br>izolatoare in carcase din impletitura de sirma<br>(100mm), Dn=273mm         | m2   |                                              |                         | 91,71<br>88,71         |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,8700                                       | 84,97                   | 88,7087                |
|           | 2320146200700                  | Petrol lampant                                                                                                                                                      | l    | 0,0100                                       | 22,00                   | 0,2200                 |
|           | 1711317309326                  | Cirpe de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200                                       | 25,00                   | 0,5000                 |
|           | 2922140006705                  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                       | 190,00                  | 2,2800                 |
| 4         | RpIzD47E                       | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de<br>orice circumferinta, executate cu cochilii din<br>placi de sovelit 6=120mm Dn-273mm                                   | m2   |                                              |                         | 62,14<br>59,14         |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,5800                                       | 84,97                   | 59,1391                |
|           | 2320146200700                  | Petrol lampant                                                                                                                                                      | l    | 0,0100                                       | 22,00                   | 0,2200                 |
|           | 1711317309326                  | Cirpe de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200                                       | 25,00                   | 0,5000                 |
|           | 2922140006705                  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                       | 190,00                  | 2,2800                 |
| 5         | RpIzD44A                       | Desfacerea protectiilor termoizolatiei<br>executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte<br>Dn=219mm                                                                  | m2   |                                              |                         | 37,17<br>34,67         |
|           | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100                                       | 84,97                   | 11,2160                |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300                                       | 84,97                   | 23,4517                |
|           | 2320146200700                  | Petrol lampant                                                                                                                                                      | l    | 0,0100                                       | 22,00                   | 0,2200                 |
|           | 2922140006705                  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0100                                       | 190,00                  | 2,2800                 |
| 6         | RpIzD47C                       | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de<br>orice circumferinta, executate cu vata<br>izolatoare in carcase din impletitura de sirma<br>(100mm), Dn=219mm         | m2   |                                              |                         | 91,71<br>88,71         |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,8700                                       | 84,97                   | 88,7087                |
|           | 2320146200700                  | Petrol lampant                                                                                                                                                      | l    | 0,0100                                       | 22,00                   | 0,2200                 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,5000           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 7  | RpIzD47E        | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii din plăci de sovelit $\delta=120\text{mm}$ Dn-219mm                                                                     | m2   |        |        | 62,14<br>59,14   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 84,97  | 59,1391          |
|    | 2320146200700   | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0100 | 22,00  | 0,2200           |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,5000           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 8  | RpIzD39D        | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor și izolațiilor termice, la conducte și aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuială cu asbest și plasă împletită) (stopорный клапан)                        | m2   |        |        | 67,96<br>55,06   |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 84,97  | 22,4321          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 84,97  | 32,6285          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 25,00  | 1,5000           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 190,00 | 11,4000          |
| 9  | RpIzD47C        | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vată izolatoare în carcase din împletitură de sîrmă (100 mm) (stopорный клапан)                                                  | m2   |        |        | 91,71<br>88,71   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8700 | 84,97  | 88,7087          |
|    | 2320146200700   | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0100 | 22,00  | 0,2200           |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,5000           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 10 | RpIzD47E        | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii din plăci de sovelit $\delta=120\text{ mm}$ , (stopорный клапан)                                                        | m2   |        |        | 62,14<br>59,14   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 84,97  | 59,1391          |
|    | 2320146200700   | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0100 | 22,00  | 0,2200           |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,5000           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 11 | TrB05A2-6       | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanță de 60 m                                                                                                             | t    |        |        | 423,15<br>423,15 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,1500 | 84,97  | 423,1506         |
| 12 | TsH92A          | Încărcarea în auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)                                                                                                                                  | t    |        |        | 138,67<br>138,67 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3600 | 84,97  | 138,6710         |
|    |                 | <b>1.2. Montare</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 13 | RpIzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vată minerală $T=700\text{ }^{\circ}\text{C}$ , avînd grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat , Dn=273mm | m2   |        |        | 64,85<br>60,16   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874          |
|    | 2682162611301 1 | Saltele din vată minerală $T=700^{\circ}\text{C}$ $\delta=50\text{mm}$ / Beneficiar                                                                                                                           | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 2734113805762   | Sîrmă zincată moale $d = 0,8\text{ mm}$                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4339           |
|    | 2734113805815   | Sîrmă zincată moale $d = 1,25\text{ mm}$                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9763           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 14 | RpIzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vată minerală $T=700\text{ }^{\circ}\text{C}$ , avînd grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat , Dn=273mm | m2   |        |        | 64,85<br>60,16   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874          |
|    | 2682162611301 1 | Saltele din vată minerală $T=700^{\circ}\text{C}$ $\delta=50\text{mm}$ / Beneficiar                                                                                                                           | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 2734113805762   | Sîrmă zincată moale $d = 0,8\text{ mm}$                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4338           |
|    | 2734113805815   | Sîrmă zincată moale $d = 1,25\text{ mm}$                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9764           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 15 | RpIzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vată minerală $T=700\text{ }^{\circ}\text{C}$ , avînd grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 3 strat , Dn=273mm | m2   |        |        | 64,85<br>60,16   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714          |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 1 | Saltele din vata minerala T=700°C 6=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4338         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9764         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 16 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 4 strat , Dn=273mm                                                | m2   |        |        | 64,85<br>60,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 2 | Saltele din vata minerala T=400°C 6=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4338         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9764         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 17 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 5 strat , Dn=273mm                                                | m2   |        |        | 64,85<br>60,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 2 | Saltele din vata minerala T=400°C 6=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4339         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9763         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 18 | RplzD18D1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestă semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2   |        |        | 35,15<br>30,59 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 84,97  | 12,2357        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 84,97  | 18,3535        |
|    | 2710403601730   | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,5530 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0490 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 190,00 | 4,5600         |
| 19 | RplzD18D2       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestă semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare       | m2   |        |        | 77,55<br>75,45 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 84,97  | 50,9820        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 2874115839160   | Suruburi cu cap crestă semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,1000         |
| 20 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 1 strat , Dn=219mm                                                | m2   |        |        | 64,85<br>60,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 1 | Saltele din vata minerala T=700°C 6=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4339         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9763         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 21 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 2 strat , Dn=219mm                                                | m2   |        |        | 64,85<br>60,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 1 | Saltele din vata minerala T=700°C 6=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4339         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9763         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 22 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 64,85          |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                 | minerala T=700 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 3 strat , Dn=219mm                                                                                               |      |        |        | 60,16          |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 1 | Saltele din vata minerala T=700*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4339         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9763         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 23 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 4 strat , Dn=219mm                                                 | m2   |        |        | 64,85<br>60,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 2 | Saltele din vata minerala T=400*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4338         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9764         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 24 | RplzD03B        | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / 5 strat , Dn=219mm                                                 | m2   |        |        | 64,85<br>60,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 84,97  | 35,6874        |
|    | 2682162611301 2 | Saltele din vata minerala T=400*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0180 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0090 | 46,80  | 0,4338         |
|    | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410 | 46,80  | 1,9764         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 25 | RplzD18D1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2   |        |        | 35,15<br>30,59 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 84,97  | 12,2357        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 84,97  | 18,3535        |
|    | 2710403601730   | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,5530 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0490 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 190,00 | 4,5600         |
| 26 | RplzD18D2       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare       | m2   |        |        | 77,55<br>75,45 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5000 | 84,97  | 50,9820        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714        |
|    | 2874115839160   | Suruburi cu cap crestet semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,1000         |
| 27 | RplzD06F        | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la volume sau suprafete complicate. (T=700 oC) (стопорный клапан) (I strat)                                                                            | m2   |        |        | 84,63<br>76,47 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 84,97  | 32,6285        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4300 | 84,97  | 43,8445        |
|    | 2682162611304 1 | Saltele din vata minerala T=700*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0250 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 46,80  | 0,3857         |
|    | 2734113805421   | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1140 | 46,80  | 5,4953         |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800         |
| 28 | RplzD06F        | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la volume sau suprafete complicate. (T=700 oC) (стопорный клапан) (2 strat)                                                                            | m2   |        |        | 84,63<br>76,47 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 84,97  | 32,6285        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4300 | 84,97  | 43,8445        |
|    | 2682162611304 1 | Saltele din vata minerala T=700*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0250 | 0,00   | 0,0000         |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080 | 46,80  | 0,3856         |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2734113805421   | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1140 | 46,80  | 5,4953           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 29 | RpIzD06F        | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la volume sau suprafete complicate. (T=700 oC) (stopорный клапан) 3 strat)                                                                              | m2   |        |        | 84,63<br>76,47   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 84,97  | 32,6285          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4300 | 84,97  | 43,8445          |
|    | 2682162611304 1 | Saltele din vata minerala T=700*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0250 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 46,80  | 0,3856           |
|    | 2734113805421   | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1140 | 46,80  | 5,4952           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 30 | RpIzD06F        | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la volume sau suprafete complicate. (T=400 oC) (stopорный клапан) (4 strat)                                                                             | m2   |        |        | 84,63<br>76,47   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 84,97  | 32,6285          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4300 | 84,97  | 43,8445          |
|    | 2682162611304 2 | Saltele din vata minerala T=400*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0250 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 46,80  | 0,3856           |
|    | 2734113805421   | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1140 | 46,80  | 5,4952           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 31 | RpIzD06F        | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la volume sau suprafete complicate. (T=400 oC) (stopорный клапан) 5 strat)                                                                              | m2   |        |        | 84,63<br>76,47   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 84,97  | 32,6285          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4300 | 84,97  | 43,8445          |
|    | 2682162611304 2 | Saltele din vata minerala T=400*C δ=50mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0250 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 46,80  | 0,3856           |
|    | 2734113805421   | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1140 | 46,80  | 5,4952           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 190,00 | 2,2800           |
| 32 | RpIzD18D1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2   |        |        | 35,15<br>30,59   |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 84,97  | 12,2357          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 84,97  | 18,3535          |
|    | 2710403601730   | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm / Beneficiar                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5530 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0490 | 0,00   | 0,0000           |
|    | 2922140006705   | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 190,00 | 4,5600           |
| 33 | RpIzD18D2       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund, cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare       | m2   |        |        | 77,55<br>75,45   |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000 | 84,97  | 50,9820          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 84,97  | 24,4714          |
|    | 2874115839160   | Suruburi cu cap crestet semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 0,25   | 2,1000           |
| 34 | TrB05A2-6       | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m                                                                                                                                      | t    |        |        | 423,15<br>423,15 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,1500 | 84,97  | 423,1506         |

Intocmit

T. Tihomirova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)