

Obiectivul: R-I Cimișlia

Obiectul: or. Cimișlia

Devizul: Lucrari de betonare drumului pe str. Maria Dragan

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.1.7

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Корыто)	100m3	0,517
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	2,070
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	2,070
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat si pamintului)	100m3	0,517
5	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	110,120
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament				
Capitolul 2. Betonarea strazii; L=65 m; b=3,0 m				
6	CB02B	Cofraje din panouri reforzabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscrute pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inalitimi pina la 20 m inclusiv.	m2	20,850
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H=15 cm	m3	31,050
8	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelcula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelcula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	207,000
9	CC03C	Montare plase sudate la inalitimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa Bp 100x100, avind grosime de 4 mm)	kg	414,000
10	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Beton C20/25)	m2	207,000
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	70,000
12	RpAr06A	Purjarea, curătirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	70,000
TOTAL Capitolul 2. Betonarea strazii, L=65 m; b=3,0 m				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;