

din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea coturilor, reducățiilor și flanșelor pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
cot 90° - 48,3×3,6 mm (DN40) (tip execuție - 1)	cot 90° - 48,3×3,6 mm (DN40) (tip execuție - 1)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 45×5,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 45×5,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 57×4,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 57×4,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 57×5,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 57×5,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 76×4,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 76×4,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 76×6,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 76×6,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 89×4,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 89×4,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 89×6,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 89×6,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	

cot 90° - 102×4,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 102×4,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 108×6,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 108×6,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 159×5,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 159×5,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 159×8,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 159×8,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 219×6,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 219×6,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 219×9,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 219×9,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
cot 90° - 530×9,0 mm (tip execuție - 2)	cot 90° - 530×9,0 mm (tip execuție - 2)	România	TECHNITAL SRL	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Lotul 2	Lotul 2					
Flanșe DN20 (PN16) (tip-01, execuția B)	Flanșe DN20 (PN16) (tip-01, execuția B)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 1092- 1	
Flanșe DN32 (PN16) (tip-01, execuția B)	Flanșe DN32 (PN16) (tip-01, execuția B)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 1092- 1	
Flanșe DN40 (PN16) (tip-01, execuția B)	Flanșe DN40 (PN16) (tip-01, execuția B)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 1092- 1	
Flanșe DN65 (PN16) (tip-01, execuția B)	Flanșe DN65 (PN16) (tip-01, execuția B)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 1092- 1	
Flanșe DN125 (PN16) (tip-01, execuția B)	Flanșe DN125 (PN16) (tip-01, execuția B)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 1092- 1	
Flanșe DN200 (PN16) (tip-01, execuția B)	Flanșe DN200 (PN16) (tip-01, execuția B)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 1092- 1	
Lotul 3	Lotul 3					
Reducție K-325×10,0— 273×10,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-325×10,0— 273×10,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	

Reducție K-273×10,0— 219×8,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-273×10,0— 219×8,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-219×10,0— 159×8,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-219×10,0— 159×8,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-159×6,0— 133×5,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-159×6,0— 133×5,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-159×8,0— 108×6,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-159×8,0— 108×6,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-133×5,0— 108×4,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-133×5,0— 108×4,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-108×6,0— 89×6,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-108×6,0— 89×6,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-108×6,0— 57×4,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-108×6,0— 57×4,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-89×6,0— 76×5,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-89×6,0— 76×5,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-76×5,0— 57×4,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-76×5,0— 57×4,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-57×5,0— 32×3,0 (tip execuție - 2)	Reducție K-57×5,0— 32×3,0 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-26,9×3,2— 33,7×3,2 (tip execuție - 2)	Reducție K-26,9×3,2— 33,7×3,2 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	
Reducție K-48,3×3,6— 26,9×3,2 (tip execuție - 2)	Reducție K-48,3×3,6— 26,9×3,2 (tip execuție - 2)	Polonia	TASTA Armatura Sp. Z.o.o.	Oțel 20 conform GOST 1050-2013	Oțel P265GH conform EN 10253-2	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Cornievschi Serghei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL TORCONST** Adresa: **Chisinau str. Uzinelor 90**