

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1642579180493 din_19.01.2022_____
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44000000-0	Bandă teflon 19mm*15m/l	Bandă teflon 19mm*15m/l	ITALIA	UNITA PE PROD	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 grade celsius, temperatura normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 280 grade celsius, temperatura normală până la 280 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. Max. 20bar	
	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	BATERIE KRONER- VERIS PT SPALATOR, 3,8L/MIN, CROM	ROMANIA	Romstal private label	Baterie amestecătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr.	TIP BATERIE SPALATOR BRANDKRONER SERIE VERIS, MODEL FARA VENTIL, MONTAJ, PESPALATOR, ACTIONARE MONOCOMANDA MATERIAL ALAMA SANITARA CULOARE CROM FINISAJ LUCIOS TEHNOLOGIE FARA THERMOSTAT CLASA EFICIENTA ENERGETICA A++ DEBIT MAXIM [L/min] 3,8	

					DIAMETRU CARTUS [mm] 40 RACORD [toli] 1/2 LUNGIME [mm] 230 INALTIME [mm] 130 Vezi mai puțin
Baterie amestecătoare p/u lavuar	BATERI E NICO DE PERETE PT LAVOA R, 11L/MIN , CROM	ROMA NIA	Romstal private label	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr.	Baterie amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr.
Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm	RACOR D FLEXIBI L PENTRU BATERII 1/2 FI X10 , 60 cm	ITALIA	LUXOR	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.
Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm	ITALIA	LUXOR	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.
Praf „Fermitemx” – 1 kg	Praf Fermite x 1 kg	GERMA NIA	FELDE R GMBH		Praf FERMITEX – pentru curățarea chimică a conductelor de canalizare. Elimină rapid și fiabil blocajele, mirosurile neplăcute și bacteriile periculoase din traseele de

					canalizare, ajută la dezghețarea țevilor. Nu distruge metalele (cu excepția aluminiului)	
Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	SET ROBINE TI RADIAT OR (TUR + RETUR), BIANCH I 1/2”	ITALIA	BIANC HI F.LLI SRL		BRANDBIANCHI MODEL 401 RACORD [toli] 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 100 PRESIUNE MAXIMA [bar] 10	
Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	SET ROBINE TI RADIAT OR (TUR + RETUR), BIANCH I 1/2”	ITALIA	BIANC HI F.LLI SRL		BRANDBIANCHI MODEL 401 RACORD [toli] 1/2 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 100 PRESIUNE MAXIMA [bar] 10	
Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - masculin	RACOR D DREPT M 16X1/2 <RACO RD DETASA BIL TIP MULTIS TRAT>	ITALIA	FIRAT PLASTI K		RACORD DREPT M 16X1/2 <RACORD DETASABIL TIP MULTISTRAT>	
Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - feminin	RACOR D DREPT F 16X1/2 <RACO RD DETASA BIL TIP MULTIS TRAT>	TURCIA	FIRAT PLASTI K		RACORD DREPT F 16X1/2 <RACORD DETASABIL TIP MULTISTRAT>	

Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	TUB PP- R/FB ALB FIRAT, PN 25, D 20 mm	TURCI A	FIRAT PLASTI K		DIAMETRU EXTERIOR [mm] 20 GROSIME PERETE [mm] 3.4 LUNGIME [mm] 4000 PRESIUNE MAXIMA [bar] 25 TEMPERATURA MAXIMA DE LUCRU [°C] 95
Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	TUB PPR ALB FB "VISION " L=4M, PN 20 bar D.32x4.4 mm	TURCI A	FIRAT PLASTI K		TUB PPR ALB FB "VISION" L=4M, PN 20 bar D.32x4.4mm
Robinet bilă PPR Ø 20mm	ROBINE T CU SFERA D.20 ALB	TURCI A	FIRAT PLASTI K		ROBINET CU SFERA PP-R ALB FIRAT, D 20 mm Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata
Mufă PPR Ø 25mm	Mufă PPR Ø 25mm	TURCI A	FIRAT PLASTI K		Mufa folosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea

						<p>tevilor. Este realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).</p> <p>Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata Mufa PPR Ø 25mm</p>	
Mufa PPR Ø 20mm	Mufa PPR Ø 20mm	TURCIA	FIRAT PLASTIK			<p>Mufa PPR Ø 20mm Mufa folosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).</p> <p>Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata</p>	
Cot PPR Ø 20mm 90 ⁰	Cot PPR Ø 20mm 90 ⁰	TURCIA	FIRAT PLASTIK			<p>Cot PPR Ø 20mm 90C folosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).</p> <p>Este proiectata pentru a</p>	

					<p>functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata</p>
Racord PPR Ø 20mm /1/2 M	Racord PPR Ø 20mm /1/2 M	TURCI A	FIRAT PLASTIK		<p>Racord PPR Ø 20mm /1/2 M folosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevelor. Este realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).</p> <p>Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata</p>
Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	Racord PPR Ø 20mm /1/2 F	TURCI A	FIRAT PLASTIK		<p>Racord PPR Ø 20mm /1/2 F folosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevelor. Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).</p> <p>Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C.</p>

						Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub izolatie adecvata	
Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F	RACORD F CU HOLLENDER, 20 x 1/2" ALB	TURCIA	FIRAT PLASTIK			RACORD F CU HOLLENDER, 20 x 1/2" ALB Ffolosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevelor. Este presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub izolatie adecvata	
Teu PPR Ø 20/20/20	Teu PPR Ø 20/20/20	TURCIA	FIRAT PLASTIK			Teu PPR Ø 20/20/20 Ffolosita in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevelor. Este presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu realizata din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectata pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistenta la coroziune, la substante chimice si poate fi folosita in instalatii interioare sub izolatie adecvata	
Niplu bronz ½ M,M	NIPLU ALAMA	ROMANIA	Romstabil			Niplu egal cu imbinari prin filet FE- FE din alama nichelata.	

	1/2" FE		private label		Avantajele imbinarii prin filet: - montare/demontare usoara, - gabarit redus, - executie ieftina si usoara.	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	PLUTITOR PT REZ. WC APARENTE, AZOR PLUS, ECO 0.5 L/ACTIONARE, LATERAL/VERTICAL, 3/8"	ITALIA	OLIVEIRA & IRMAO	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	PLUTITOR PT REZ. WC APARENTE, AZOR PLUS, ECO 0.5 L/ACTIONARE, LATERAL/VERTICAL, 3/8"	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	PLUTITOR VERTICAL UNIVERSAL	ITALIA	OLIVEIRA & IRMAO	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete	PLUTITOR VERTICAL UNIVERSAL Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete	
Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	SIFON LAVOAR TIP BUTELIE 1 1/2"x40 CU TUB FLEXIBIL 40x40/50 (CU PLASA)(A0515)	ITALIA	VALSIR		SIFON LAVOAR TIP BUTELIE 1 1/2"x40 CU TUB FLEXIBIL 40x40/50 (CU PLASA)(A0515)	
Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat	SIFON LAVOAR TIP BUTELIE 1 1/4"x40,	ITALIA	VALSIR		SIFON LAVOAR TIP BUTELIE 1 1/4"x40, LUNG, CU TUB FLEXIBIL 40x40/50 (CU PLASA)(C1015)	

	LUNG, CU TUB FLEXIBI L 40x40/50 (CU PLASA)(C1015)					
Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat	SIFON SPALAT OR TIP BUTELI E 3 1/2"x 40 CU PREAPL IN RIGID (CU PLASA)(A0145)	ITALIA	VALSI R			SIFON SPALATOR TIP BUTELIE 3 1/2" x 40 CU PREAPLIN RIGID (CU PLASA)(A0145)
Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat	SIFON LAVOA R TIP BUTELI E CU RAC. MASINA SPALAT 1 1/2"x40,2 CAI,TUB FLEXIBI L 40x40/50 (CU PLASA)(A3500)	ITALIA	VALSI R			SIFON LAVOAR TIP BUTELIE CU RAC. MASINA SPALAT 1 1/2"x40,2CAI,TUB FLEXIBIL 40x40/50(CU PLASA)(A3500)
Sifon p/u pisoar tip butelie cu conector și furtun gofrat	SIFON PP ALB PISOAR TIP S INTR.VE RT.D.50 IESIRE ORIZ.D.	ITALIA	VALSI R			SIFON PP ALB PISOAR TIP S INTR.VERT.D.50 IESIRE ORIZ.D.40

		40				
Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	Furtun gradina siliconat, transparent PVC d.18mm (15mm) L= 50M PN-3bar ECONOM RO	ITALIA	VALSIR			Furtun gradina siliconat, transparent PVC d.18mm (15mm) L= 50M PN-3bar ECONOM RO
Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm	ITALIA	VALSIR	Set cu conector masculin - feminin		Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _CERNOBROVCIUC VASILE În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: DELTA FORTA SECURITATE Adresa: or. CHISINAU str. Zimbrul 10